

进口电动波纹管调节阀高温调节阀

产品名称	进口电动波纹管调节阀高温调节阀
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPT
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

进口电动波纹管调节阀

德国雷普生产的电动波纹管调节阀是由有多年调节阀设计经验的技术团队研发，并使用最新的数控设备生产各个部件，以保证阀门的精确度，出厂前经过严格的检验测试,具有调节精确，动作灵敏的优点。

产品概述

lipsbwg电动波纹管调节阀，由lip10系列(psl系列)电子式电动执行器及低流阻调节阀阀体组成，电动执行机构为一体化结构，内有伺服放大器，输入控制信号(4-20madc或1-5vdc)及电源即可控制阀门开度，达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。

电动波纹管调节阀阀芯采用上导向结构，结构紧凑，有呈s流线型的流道，使其压降损失小、流量大，可调范围广，流量特性精度高。

电动波纹管调节阀上阀盖采用波纹管密封结构，适用于极素养、易燃易爆易挥发和稀有贵金属介质的调节。电动波纹管调节阀也可用在真空的场合。

电动波纹管调节阀符合iec534-1-1976标准

lip电动波纹管调节阀 主要技术参数

1、阀体阀体形式 直通铸造球型阀

公称通径 dn25 ~ 300mm

公称压力 pn1.6、 2.5、 4.0、 6.4

法兰标准 gb/t9113、 jb/t79、 hg20594及其他标准

连接形式 法兰(ff rf rtj)、 焊接(sw bw)、 螺纹(适用于1 以内)

阀盖形式 波纹管密封型-40 ~ +350

压盖型式 螺栓压紧式

密封填料 v型聚四氟填料、 含浸聚四氟石棉填料、 石棉纺织填料、 石墨填料

阀体材料 铸钢(wcb)、 不锈钢(cf8、 cf8m、 cf3、 cf3m)、 铬钼钢、 wcb+f46

2、 阀内件

阀芯形式 单座柱塞型阀芯、 套筒导向型阀芯、 笼式阀芯

流量特性 线性、 等百分比

阀芯材料 不锈钢 (304、 304l、 316、 316l)

3、 执行机构

执行器型号 lip10系列、 psl系列

主要技术参数 电源电压：220v/50hz、 输入信号：4-20ma或1-5v · dc、 输出信号：4-20ma · dc

防护等级：相当ip55、 隔爆标志：exd bt4、 手操功能：手柄

环境温度：-25 ~ +70 、 环境湿度： 95%

三、 电动波纹管调节阀 主要性能指标

项目 指标值

基本误差% 配3810l ± 2.5 ; 配psl ± 1.0

回差% 配3810l ± 2.5 ; 配psl ± 1.0

死区% 1.0

始终点偏差% 电开 始点 ± 2.5 终点 ± 2.5

始点 ± 2.5 终点 ± 2.5

电关 始点 ± 2.5

终点 ± 2.5

额定行程偏差% 2.5

泄露量l/h $0.01\% \times$ 阀额定容量

可调范围r 30 : 1

产品品牌 : 德国雷普

产地 : 德国