

供应实验室超纯水系统EU-LS-T型超纯水机

产品名称	供应实验室超纯水系统EU-LS-T型超纯水机
公司名称	南京欧铠环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧铠 型号:EU-LS-T
公司地址	南京市六合区葛塘街道新城杨庄6号102室
联系电话	02552267828 18115888652

产品详情

性能优势 微电脑控制、全自动无人值守设计；。
 触摸式按键，菜单式操作，具备人机对话功能；。
 蓝色液晶屏显示，水质、耗材使用状况、故障提示等在线监控提醒；。
 纯水、超纯水水质实时在线监控，水质更安全；。
 定质、定量、定时取水、满足多种环境下取水方式需求；。 系统组件工作状态，视听报警提醒；。
 开机自动清洗，手动随机清洗维护；。 系统自备日期及时钟显示功能；。
 多重安全保护功能，缺水、低水压、高压、水箱水满、管路漏水等自动报警保护；。
 具备完善的系统自检功能，故障自动诊断功能，uv失效报警功能；。
 自动定时维护、水质不达标自动循环；。 系统具备密码设置保护功能，多级权限设定；。
 设备具有上下班一键维护功能，确保水质和耗材使用周期；。
 无污染，无残留式多档位液控水箱，人性化储水用水、节能环保；（选配）。
 无线遥控、远程控制；（选配）。 配rs232或usb接口，可连接打印机或电脑，自动记录一年内水质资料、设备运行状况；记录查询、打印、下载；（选配）技术参数

型 号		超强组合型	超低有机型	分子生物型
		eu-ls-40/60/80/100tq	eu-ls-40/60/80/100ty	eu-ls-40/60/80/100tf
产水量 (l/h)		40-100	40-100	40-100
最大取水流速		1-2l/min		
源水		市政自来水，源水压力：1.0~5.0kg/cm ² 、源水温度：5~45℃		
产水 指标	纯水	电导率 < 1us/cm		
	up	电阻率：18.25m ² ·cm@250c，吸光度(254nm,1cm) 0.001，sio ₂ <0.01		
	水质标准	水质分别优于国家实验室gb6682-2008规格、一级水标准，美国astm、n		
	toc	<3ppb	<3ppb	<5ppb
	微生物	<1cfu/ml	<1cfu/ml	<1cfu/ml
	内毒素	<0.001eu/ml	<0.02eu/ml	<0.001eu/ml---
	阴阳离子含量 (单位ppb)	fe<0.003、cu<0.002、al<0.003、ni<0.005、pb<0.003、cr<0.005、na<0.005、cl<0.01、no ₂ -<0.02、no ₃ -<0.01、so ₄ ²⁻ <0.01、sio ₂ <0.1、nh ₃ -n<0.001		
颗粒物	(>0.2μm) < 1个/ml			

应用领域	生命科学、dna测序、pcr应用与分析、免疫诊断、蛋白质纯化、氨基酸分析、电泳、内毒素分析等其他领域实验	高效液相色谱 (hplc)、toc分析、固相萃取、气质联用、等离子质谱 (icp-ms)、环境分析、高精密度仪器分析用水	分子生物学、动/植物细胞培养、组织培养、生物工程、培养基制备、医学检验、微生物分析
电源	220v 50hz 60~300w		
外形 (mm)	开模机箱 (宽*深*高) 550*500*950		