

# 舞台LED地板屏

产品名称	舞台LED地板屏
公司名称	深圳鑫亿光科技有限公司
价格	6800.00/m²
规格参数	品牌:鑫亿光 规格:500*1000mm 亮度:1800
公司地址	深圳市宝安区石岩镇塘头南岗第三工业区18A栋5楼
联系电话	0755-23116175 13715165778

## 产品详情

鑫亿光led地砖屏采用坚固耐用的铝合金结构，高耐磨性的树脂面罩，高强度耐磨面料，这种设计可以让led显示屏直接踩踏。模块化设计可以使安装与维护变得轻松容易。led地砖屏可随意摆放造型，如：t字台、正方形、10米直径圆形、弧形、梯型等，同时可实现直立高清视频化效果，用来作广告媒体播放。是高档娱乐会所、大型歌舞晚会、时装发布会、展示展览会等场所理想选择。主要技术参数

序号	项目	参数
1	型号	p10.66
2	物理点间距	10.66mm
3	像素配置	1r1g1b
4	led类型	smd3528 smd3535
5	模块尺寸	256x256mm
6	模块分辨率	24x24
7	箱体分辨率	48x48
8	箱体尺寸	512x512mm
9	物理密度	8800dots/m²
10	发光亮度	2000 nit 4000 nit
11	扫描方式	1/3扫描
12	最佳视距	10m
13	最大功耗	300w/panel
14	平均功耗	180w/panel
15	重量	8kg
16	灰度等级	4096级
17	显示颜色	6.87 万亿
18	刷新率	480hz
19	最佳视角	水平: 140 °, 垂直: 120 °
20	色温	7500k
21	换帧率	60hz
22	像素失控率	<1/10000
23	平均无故障时间	>5000 小时
24	发光灯寿命	50000 小时
25	控制方式	通过dvi接口与pc接口连接,使控制系统与显示屏同步
26	工作电压	ac 100/200v 50-60hz
27	控制距离	以太网线: 100m, 多模光纤: 500m, 单模光纤: 20km
28	工作温度	-20 to +40
29	工作湿度	10% to 80%
30	防护等级	正面ip65 背面ip54