

挡边带 青岛输送带 波状挡边输送带

产品名称	挡边带 青岛输送带 波状挡边输送带
公司名称	青岛昕泽霖橡胶输送带有限公司
价格	45.00/米
规格参数	宽度:500 厚度:10 隔板:TC..
公司地址	山东省青岛市铁山工业园
联系电话	18661912521 18669826879

产品详情

波状挡边输送带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；波状挡边输送带横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。波状挡边输送带挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度

一、产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

二、品种

根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

三、规格

(1) 带芯材质：普通棉帆布(cc)、涤棉混织帆布(cp)、尼龙(nn)、聚酯(ep)等

(2) 带宽：100mm-2000mm

(3) 布层：2 - 20层

(4) 覆盖胶：工作面：1.5-15mm 非工作面：0mm-6mm

联系方式*****一八六六一九一二五二一 杨小姐

期待您的光临！
