

Q46F四通球阀

产品名称	Q46F四通球阀
公司名称	浙江温州中诚阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中诚 型号:Q46F四通球阀 口径:350-1200
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-67385336 13355883672

产品详情

q46f四通球阀概述：

q46f四通球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。

q46f四通球阀主要性能参数

阀体	阀杆	阀球	密封面	垫片	填料	工作温度	适用介质
wcb	1cr13	1cr13	1cr13 司太立合金 本体材料	柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08 软钢 f304 f316	柔性石墨 编结石墨	-29-425	水、蒸汽、 油品
wc6	15crmo	15crmo				-29-425	
wc9	25cr2mov	25cr2mov				-46-354	
lcb	304	304				-196-600	部分酸、碱
cf8	304	304					
cf3	304l	304l					
cf8m	316	316					
cf3m	316l	316l					

q46f四通球阀特点及优点

1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。 2、阀杆采用a182f（1cr13）整体锻造并调制处理，硬度达到hb220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接，通用性强，拆装方便。阀杆设有防吹出结构。 3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。 4、根据需要，

球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构；dn150以下为浮球形式，dn200以下为固定球形式。6、球阀阀座处可设置辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封，并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所

q46f四通球阀结构特点

该四通换向球阀，一阀实现正反供水切换，每转90°，供水方式切换一次，以前需四个阀门，供水时阀1、4开启，阀2、3关闭；反向供水时阀2、3开启，阀1、4关闭(图一)，现用一台四通球阀(图二)替代，操作方便。

q46f四通球阀主要外形尺寸

公称通径dn	150	200 × 150	200	250 × 200	250	300 × 250	300	350 × 300	350	400 × 350	400	450 × 400	450	500 × 450	500	600 × 500	600	
球孔d1	150	150	200	200	250	250	300	300	350	350	400	400	450	450	500	500	600	
l	570	570	670	670	760	760	850	850	980	980	1080	1080	1220	1220	1360	1360	1750	
h	219	219	273	273	360	360	395	395	430	430	470	470	550	550	580	580	700	
手动	h1	330	330	398	398	495	495	580	580	625	625	670	670	698	698	840	840	1050
	e	-	-	116	116	116	116	171	171	171	171	257	257	257	257	257	257	150
	f	-	-	350	350	350	350	400	400	420	420	400	400	420	420	400	400	410
	w	1050	1050	600	600	600	600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
电动	h2	554	554	600	600	652	652	760	760	770	770	830	830	-	-	940	940	1020
	l1	235	235	235	235	235	235	259	259	400	400	400	400	-	-	410	410	410
气动	h3	666	666	736	736	926	926	1059	1059	1127	1127	1393	1393	1468	1468	1538	1538	1370
	l2	776	776	736	736	776	776	1060	1060	1060	1060							

产品网址：<http://www.zc-valve.com/show-59.html>