## 三丰杠杆外径千分尺

产品名称	三丰杠杆外径千分尺
公司名称	北京首丰联合测量设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三丰 型号:510-121 面议:件
公司地址	北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市 章丘世纪大道
联系电话	010-87960545 18310919337

## 产品详情

特点 ● 指示表配合活动测砧可用于圆度测量和 平行度测量,使用三针测量法可测量精 密螺纹中径。

性能参数 公制型 测量范围 货号 指示范围 0 - 25mm 510-141/510-121\* ± 0.060mm 25 - 50mm 510-122 ± 0.060mm 50 - 75mm 510-123 ± 0.060mm 75 - 100mm 510-124 ± 0.060mm \* 活动测砧钮位于右侧。

英制型 测量范围 货号 指示范围 0 - 1" 510-151/510-131\* ± .0023" 1" - 2" 510-132 ± .0023" 2" - 3" 510-133 ± .0023" 3" - 4" 510-134 ± .0023" \* 活动测砧钮位于右侧。

测量范围 I d 0 - 25mm 31.5 25 25 - 50mm 56.5 38 50 - 75mm 81.5 50 75 - 100mm 106.5 63

快速杠杆卡规 523 系列

特点 ● 根据测量要求,可选用不同类型的千分尺。

测量范围 d I 0 - 25mm 25 31 25 - 50mm 35 56 50 - 75mm 47.5 81 75 - 100mm 60 106

性能参数 公制型 测量范围 货号 测砧行程 0 - 25mm 523-141 2mm 25 - 50mm 523-142 2mm 50 - 75mm 523-143 2mm 75 - 100mm 523-144 2mm

英制型 测量范围 货号 测砧行程 0 - 1" 523-151 .078" 1" - 2" 523-152 .078" 2" - 3" 523-153 .078" 3" - 4" 523-154 .078"

• 带有一个基准杆 (不包括 25mm 型)。 • 防护等级:达到 ip54 防护标准。