

# 雷控电气ZW20-12F户外智能真空分界断路器

产品名称	雷控电气ZW20-12F户外智能真空分界断路器
公司名称	乐清市雷控电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雷控电气 型号:ZW20-12F/630
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	0577-27888996 13868707976

## 产品详情

雷控电气zw20-12f户外智能真空分界断路器

产品型号； zw20-12/630-20

zw20-12/630-25,

zw20b-12f/630-20

zw20b-12f/630-25,

zw20f-12/630-20,

zw20f-12/630-20

zw20-12分界真空断路器,

zw20分界真空负荷开关

zw20-12看门狗分界真空开关

zw20-12分界真空负荷开关

一、概述

1、断路器装有真空灭弧室、开断性能稳定可靠具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。本断路器是三相工箱式。

2、断路器采用全封闭结构，箱内可充以sf6或n2，密封性能好，有防潮，防凝露性能；适用于高温潮湿的地区使用。

3、断路器内装有三相ct，输出三相电流供智能控制器进行信息分析。

4、断路器的合、分闸可手动或电动操作亦可遥控。

5、操作机构是部装式的，互换性能好，且不影响原有机件特性和主体箱的密封性能，各部件可以先行完成组装、调试、检验等工序。

6、操作机构新颖、简单、动作可靠，体积小，寿命可达10000次。

7、断路器的安装方式可用悬架吊装在横杆上，亦可装在构架上。

## 二、正常使用条件

1、环境温度：-45 ~ +40 ；

2、海拔高度：不超过1000m；

3、风速不大于35m/s；

4、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；

5、地震裂度不超过8度；

6、无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。