

# 供应PVC管道混合器，管道静态混合器

产品名称	供应PVC管道混合器，管道静态混合器
公司名称	宜兴市聚能环保设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:聚能 型号:DN50
公司地址	江苏省宜兴市高塍镇环保城
联系电话	0510-80709811 13706151981

## 产品详情

构造和作用 管道混合器一般由节组成(也可根据混合介质的性能拉加节数)。每节混合器一个80。扭曲的固定螺旋叶片，分左旋和右旋二种，相邻二节中的螺旋叶片旋转方面相反，并相错90。为便于安装螺旋叶片，筒体做成二个半圆形，两端均用法兰连接。混合器的螺旋叶片不动，仅是被混合器的物料或介质的运动。流体通过它除产生降压外，不用外能源。主要是流动分割、径向混合、反向旋转、二种介质不断激烈掺混扩散，达到混合目的。适用范围

- 城市生活用水和工业给水处理中投加各种混凝剂、助凝剂进行混合作用。
- 城市生活污水和工业废水处理投加各种混凝剂、助凝剂进行混合作用。
- 给水排水、环境保护工程中汽、水混合和投加液氯、臭氧.....等药剂进行消毒处理。
- 工业废水进行酸碱中和混合作用。 e、几种工业废水进行混合均化处理。主要设计数据 a、混合器管径按经济流速进行选择，一般按0.9-1.2米/秒计算；管径大于500毫米的最大流速可达1.5米 / 秒计算。有条件时。将管径放大50-100毫米，以便减少水头损失。
- 混合器节数基本组合按三节考虑，水头损失约0.4-0.8米，也可根据混合介质的情况增减节数。
- 混合器管内水压按1.0公斤 / 厘米。考虑。也可根据实际压力进行设备加工。
- 混合器安装尺寸和外形见图表。

材质：

玻璃钢，不锈钢，碳钢衬塑，upvc

序号	管径	支管口径	总
1	dn40	dn25	

2	dn50	dn25	
3	dn65	dn25	
4	dn80	dn25	
5	dn100	dn25	
6	dn125	dn25	
7	dn150	dn25	
8	dn200	dn25	
9	dn250	dn25	
10	dn300	dn25	
11	dn350	dn25	
12	dn400	dn25	
13	dn500	dn40	
14	dn600	dn40	