

YQ98003过滤活塞式遥控浮球阀 遥控浮球阀

产品名称	YQ98003过滤活塞式遥控浮球阀 遥控浮球阀
公司名称	温州东山泵阀有限公司
价格	350.00/台
规格参数	品牌:东山 型号:YQ98003 尺寸:dn40-dn1200
公司地址	永嘉县东瓯街道堡二村104国道线
联系电话	057721860908 18767765799

产品详情

yq98003过滤活塞式遥控浮球阀 永嘉遥控浮球阀概述

过滤活塞式遥控浮球是利用浮球阀的启闭来控制敏感元件活塞的上下运动达到控制阀的启闭。当浮球阀打开时，主阀也跟着打开，向水池或水塔供水，小浮球阀关，主阀也关闭，停止供水。过滤活塞式遥控浮球广泛用于市政给排水、消防、工矿企业等行业的水池或水塔的进水管中，作为水位自动阀。

yq98003过滤活塞式遥控浮球阀 永嘉遥控浮球阀工作原理

yq98003过滤活塞式遥控浮球主要安装与水池或高架的进水口处，当水位达到设定的高度时，主阀由浮球导阀控制关闭进水口停止供水；当水位下降后，主阀由浮球导阀控制打开进水口向水池注水，实现自动补水。液位控制精确，不受水压干扰；活塞式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装，使用寿命长。活塞式阀门性能可靠，强度高、动作平稳。关闭严密可靠，阀体采用流线型设计，流体阻力小，流量大；使用维护方便，主阀安装在水池外面，调试检验方便，维修简单。

yq98003过滤活塞式遥控浮球阀 永嘉遥控浮球阀特点

- 1.非传统的浮球控制、安全可靠。
- 2.此阀必须安装在水池外，便于调节各维护，避免进入水池操作的危险性。
- 3.弹性软密封，确保密封可靠，滴水不漏。 4.y型宽体阀腔，流阻小，抗汽蚀性强，无噪音。
- 5.自带过滤装置及防震压力表，使安装尺寸缩短约40%，减少占用空间，节省投资成本。 6.内外表面均喷环保涂遥控浮球阀安装在水塔、水池的进口端管路上，完成保持水塔、水池液面的规定高度的功能。遥控浮球阀产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统的水塔、水池等设施的液面高度自动控制。

yq98003过滤活塞式遥控浮球阀 永嘉遥控浮球阀原理

遥控浮球阀主要安装于水池或高架水塔的进水口处，当水塔(池)的水面上升至设定高度时，浮球浮起关闭浮球阀，控制室水压升高推动主阀关闭，供水停止。当水池水面下降后，浮球阀重新开启，控制室水压下降，主阀再次开启继续供水，保持液面的设定高度。液位控制精确，不受水压干扰。

yq98003过滤活塞式遥控浮球阀 永嘉遥控浮球阀特点

- 1、关闭严密可靠。主阀密封采用橡胶密封环密封，关闭动力由主阀控制室自动形成，保持合适关闭力，密封寿命和可靠性高。
 - 2、操作方便，无需为阀门另配电控系统。阀门随液面高度变化自动开启和关闭。
 - 3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小，节能效果好。
- 层，确保产品的防腐及安全性。

yq98003过滤活塞式遥控浮球阀 永嘉遥控浮球阀主要技术参数表：

公称压力pn (mpa)	1.6
公称通径dn (mm)	40 50 65 80 100 150 200 250 300
强度试验压力 (mpa)	2.40
密封试验压力 (mpa)	1.76
适用温度	0 ~ 100
环境温度	- 30 ~ 350
适用介质	水

活塞式遥控浮球阀主要零件材质如下表：



零件名称	材质
阀体、阀盖	铸铁、铸钢、不锈钢
阀座	锡青铜、不锈钢
阀瓣	碳钢、不锈钢+丁腈橡胶
阀杆	铝青铜、铬不锈钢
活塞	铬不锈钢+丁腈橡胶
过滤网	不锈钢
弹簧	不锈钢

公称压力	6mpa
公称通径(dn)	50 65 80 100 125 150 200 300 400
适用温度	0-100
环境温度	0-350
适用介质	清水、海水(如使用海水中订货需注明)

更多yq98003过滤活塞式遥控浮球阀 永嘉遥控浮球阀 登入www.dosov.cn