

# 供应玻璃钢酸碱喷射器，酸碱喷射器原理

产品名称	供应玻璃钢酸碱喷射器，酸碱喷射器原理


规格参数

品牌:聚能

型号:1007

wnp-1511	1500	7.1-11.1	527	128	122	80	25	不锈钢, 碳钢衬塑, upvc
wnp-2014	2000	11.4-17.5	527	121	130	80	40	
wnp-2216	2200	15-23.6	521	116	130	80	40	
wnp-2518	2500	19.89-25.2	666	156	143	100	40	
wnp-3023	3000	28.8-43.3	690	153	150	100	50	
wnp-3223	3200	31.1-48.8	824	153	173	125	50	

公司地址  
联系电话  
产品详情

江苏省宜兴市高塍镇环保城

0510-80709811 13706151981

返回

wnp型喷射器(原wgp型,适用药液:盐酸、碱,选用d号材质则适用一切酸碱)喷射器是热电、炼油、医药、环保等水处理系统中输送、稀释药液的小设备,具有设计合理、结构紧凑、操作方便、药液混合效果良好、使用寿命长等优点。该wnp型喷射器有玻璃钢、不锈钢、碳钢、聚氯乙烯、聚四氟乙烯等材质制成,用户可根据本厂输送药液的腐蚀情况合理选用、或按户图纸制作。调节农药液进口阀门及“调节垫片”的厚度;使出口药液达到所要的浓度。注意:安装时切记注意喷射器法兰与连接铁法兰之间的平行度和垂直度。

喷射器的主要技术性能

型号	配离子交换器直径	再生溶液出口流量(t/h)	再生溶液出口压力mpa			溶液进口浓度(%)		再生溶液
			l	l1	h	naoh	hcl	
wnp-1007	1000	2.88-5.12	321	100	100	40	25	玻璃钢,
						40	30	