

风道纤维织物补偿器

产品名称	风道纤维织物补偿器
公司名称	巩义市汇通管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64011955 13937194543

产品详情

风道纤维织物补偿器<http://www.gdxt06.cn/> 手机13937194543

我厂研制生产的软位移补偿器集国内外同类、耐磨、耐腐蚀、绝缘和密封性能良好，是纤维织物补偿器有方形、圆形、单圈式、双圈式、各个方向的位移。其方形规格从200×400~600×600，圆形规格从φ200~φ600，可根据用户的要求，如需要特殊规格的产品，可按用户要求定制。

推荐使用我厂生产

风道纤维织物补偿器注：超大口径风道橡胶补偿器由非金属圈带、隔热材料和钢结构件组成，其非金属圈带由非金属材料优化结合而成，其产品强度、补偿能力与同类产品相媲美。我公司生产的纤维补偿器广泛应用于烟道、通风管道和需要隔震、软性连接的工业管道。

效益和社会效益。一、

补偿热膨胀：可以补偿多维方向

补偿安装误差：由于管道联接过程中，系统

声隔震：纤维织物、保温棉本身具有吸声，隔

震动。4. 无反推力，由于主体材料为纤维织物

的支座，节省

良好的耐高温，耐腐蚀性：使用的氟塑料

密封性好：有比较完善的生

体轻，结构

价格低于金属补偿器，质量优于

二、风道纤维织物补偿器应用范围 1、热电厂

、焚烧炉；4、热电厂及核电站；5、空调送风

煤气清洁厂；9、风

石油化工企业及在工业中一切具有压力

三、风道纤维织物补偿器安装要求 1、法兰螺

- 。使用条件恶劣的场合，除加
- 2、补偿器与配套平焊法兰之
- 3、在试行时，应将补偿器限位
- 4、焊管连接时，应将限位螺丝适当
- 5、焊接作业时作遮盖物遮住

四、风道纤维

类圈带为：

- | | |
|---------------|------|
| 面层硅橡胶玻璃纤维织物布； | 面层硅橡 |
| 第二层为夹丝玻璃纤维布； | 第二层 |
| 第三层为石棉帘布 | 第三 |
| 第四层为聚乙烯薄膜； | 第四层 |
| 第五层为石棉毯； | 第 |
| 第六层为不锈钢金属丝网。 | 第六层为 |
| 第七层为不锈钢金属丝网 | 第七层为 |