

全钢型通风柜

产品名称	全钢型通风柜
公司名称	江西聚科实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场B栋1512室（第15层）
联系电话	0791-86109872 13970980988

产品详情

(1)、外壳：1.2mm厚优质冷轧钢板,表面经过酸洗、磷化后,再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性的环氧树脂粉末；

(2)、内衬：为4mm厚陶瓷纤维板,超常耐磨性能、极限耐600℃、不惧明火、不起泡、不含有毒物质。

(3)、台面：采用20mm实验室专用陶瓷板,陶瓷板面四周带有挡水槽设计。可耐98%的强酸碱,耐温1200℃,并在四周设有门栏,防止液体外溢。

(4)、视窗：厚6mm钢化玻璃；无级平行式升降,施以<0.5kg压力可停留在任何位置,可以上下推拉,利于实验物品的存放。

(5)、窗口把手：厚2.0mm环氧型材；

(6)、照明：30w日光灯组,照明不少于300lux；

(7)、排气罩：10寸出风口；

(8)、水槽：采用“台雄”牌优质pp小水槽；

(9)、水嘴：采用“台雄”牌全钢质精铸成型实验室专用水龙头,阀芯采用国际通用的瓷阀芯,表面经环氧树脂粉末喷涂处理；

(10)、插座：独立式；独立式插座盒配正泰品牌的万用插座,可适用任何仪器的10a插头。

(11)、技术指标：噪音：62db（国标）；风速：0.5m/s三段式排风；

(12)、功能：带智能化自动延时保护装置,能彻底抽空残余腐蚀气体以保护设备使用寿命。通风柜

控制面板除具备通风、照明、风阀调节、延时开、关功能。