

喜利得化学锚栓HVA

产品名称	喜利得化学锚栓HVA
公司名称	济南鸿邦建筑材料有限公司
价格	10.80/套
规格参数	品牌:喜利得 型号:M12*160
公司地址	济南市天桥区舜馨路北段7号新荣国际装饰城
联系电话	0531-89185371 13127115371

产品详情

瑞士喜利得化学锚栓

hva系列是作为轻钢构中钢筋结合以及连续安卡固定之用途，可承受极大负重。
hvx系列之用途相同，但专用于裂缝混凝土中。 hvu化学锚栓: 由m8至m39 has及has-e螺杆: 镀锌材质及a4 ss.，由m8至m39 his-n内牙式套管: 镀锌材质及a4 s.s.，由m8至m20 hvz化学锚栓: 由m8至m20 has-tz安卡螺栓: 镀锌材质及a4 s.s.，由m8至m20

hva 化学锚栓

在高负载、震动负载下的可靠固定无裂缝混凝土上的重型化学紧固 固化时间快，提升施工效率
杰出的长期性、抗震性及耐火性能 对混凝土基材不产生挤压应力，适用于小边距、小间距的重型锚固
新一代塑料药剂包，特殊倒钩外形，方便不规则孔洞及垂直头顶的安装
安全环保，可用于饮用水设备安装

喜利得hva 化学锚栓

喜利得hva高强度化学锚栓

常用规格

- (1) 10*130 (2)12*160 (3)16*190 (4)20*260
(5)24*300

产品特点

- 杰出的长期、抗震、耐酸碱、耐焊接及耐火性能
- 强度高、粘接力强，无膨胀应力
- 施工简单、固化速度快，施工效率高
- 玻璃管粉碎后可充当细骨料

基材要求

- 混凝土
- 天然硬质石材

适用范围

- 幕墙结构与主体结构的连接
- 钢结构基座的固定连接
- 水电空调管线支架固定
- 重型设备的安装固定
- 铁路、公路、桥梁结构加固及附属部件的固定

使用/储存要求

- 本品属非危险品，按一般化学建材存放
- 应避光储存在阴凉（5-25 °c）、干燥的库房内，不得曝晒、雨淋
- 本品储存期为6个月

- 使用时应严格按照施工步骤进行施工

施工步骤

钻孔：使用电锤或钻孔机钻孔，钻头大小及钻孔深度参考安装数据表

清孔：先使用毛刷清刷孔壁，然后用吹气泵或空压机吹出灰尘，如此反复三次

置胶管：将玻璃药剂管放入孔内

植螺杆：使用带锤击功能的电锤卡住连接头，另一端套上螺杆头，开启电锤，直接将螺杆旋入孔内，直至螺杆接触孔底，少许药剂溢出为止；

固化：螺杆植入后，静置时间内不可动摇螺杆，固化时间内不可对锚栓施加载重，等完全固化后方可使用。

注意事项

- 清孔必须彻底，螺杆植入孔后，胶体固化前严禁触动杆体

· 不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗