全自动5KW柴油发电机

产品名称	全自动5KW柴油发电机
公司名称	上海特赫实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH5GF-LDT 功率:5KW
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18101957689

产品详情

静音全自动柴油发电机 静音发电机,全自动发电机,全自动柴油发电机,发电机

柴油发电机组在起动前应作哪些准备？

柴油发电机组在起动前应将运行方式选择开关放在off位置，需要作好以下准备后，才能起动

1．检查蓄电池

合上蓄电池充电电路，充电电源红灯应亮，蓄电池应有24 - 30v左右的正常电压，蓄电池组的容量应能满足机维连续起动9次的用电量。

2检查冷却水

检查拎却水水位是否正常，冷却水温度加热器的电源是否有输入（红灯亮表示输入）。

3．检查燃油系统

(1)检查燃油油箱的油位（应能满足机组连续运转8h的用油量）．若不足，应补加。

(2)检查油路是否畅通，采用手动方式对系统进行排空处理。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理

机组型号 th5gf-ldt

发电机

频率（hz） 50

最大输出(kw) 5.5

额定输出(kw) 5

额定电压（v） 220v 380v

功率因素（cosφ）cosφ=1

直流输出（v） 12v/8.3a

相数 单相/三相

电机形式 自励磁，两极，单相电机

启动系统 自动启动

7米处噪音 66-70

燃油箱容量 16

持续工作小时 8

发动机

型号 th186fa

动力形式 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机

缸径×行程(mm) 86×72

燃油 0#（夏天) -10#（冬天) -35#(严寒) 轻柴油

润滑油容量(l) 1.65

燃烧系统 直喷式

标准配置

电压表 yes

交流插头 2

交流开关 yes

油压警告灯 yes

机油报警器 yes

选用配置

直流保护器 optional

计时器　　optional

大轮子　　optional

三相电压 optional

电流表　　optional

自动切换 optional

遥控功能 optional

焊接功能 optional

尺寸

外形尺寸（mm） 960×555×780

净重（kg） 175

20ft　　72

三台发电机组自动顺序起停、并列、解列和进行负载分配。故障则分成两级处理：一级为轻故障，应实现不间断供电，即把备用发电机组投入并列运行后，再停掉有故障的发电机组。

二级为重故障，紧急停掉有故障的发电机组的同时，立即投入备用小型柴油单三相两用发电机组，对次要负载允许中断供电。

以上是柴油发电机组操作方法相关事项，信息由柴油发电机组厂家-上海特赫整理发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理

柴油发电机的组成,柴油发电机尺寸,柴油发电机油耗,柴油发电机操作规程,发电机油耗,2kw柴油发电机，5kw柴油发电机,静音型柴油发电机,380v柴油发电机,220v柴油发电机,静音发电机,全自动发电机,全自动柴油发电机,发电机