

兴发凌志LZ800中性硅酮耐候胶 35级大型幕墙专用

产品名称	兴发凌志LZ800中性硅酮耐候胶 35级大型幕墙专用
公司名称	济南鸿邦建筑材料有限公司
价格	24.00/支
规格参数	品牌:凌志 型号:LZ800 :宜兴
公司地址	济南市天桥区舜馨路北段7号新荣国际装饰城
联系电话	0531-89185371 13127115371

产品详情

兴发凌志中性硅酮耐候胶 LZ800中性硅酮耐候胶 35级高品质幕墙耐候密封胶 产品说明：LZ800中性硅酮耐候胶是为建筑幕墙中的防水密封而设计的单组份、中性室温固化的有机硅弹性密封胶。通过与空气中的水分发生反应固化成弹性橡胶体,形成***密封。具有优良的耐候性和承载接口 $\pm 35\%$ 伸缩位移能力。

详细说明 主要特性：

1.优良的粘结性，对大多数建筑材料如玻璃.镀膜玻璃.涂漆层金属材料，无需使用底漆。

2.中性固化，适用于对大多数建筑材料而不发生不良反应或腐蚀作用。

3.优良的耐候性能，固化后形成强有力及具有弹性的硅酮橡胶，不会因受雨.雪.

强烈的温度变化（ - 40 ~ + 150 ）和紫外线照射而产生***的变化。

4.可在较宽的气温条件下轻易地挤出使用(- 25 ~ + 50)，易于施工。基本用途：

1.玻璃和其他金属幕墙的伸缩接缝。 2.非结构性幕墙接口密封.粘接和修补。

3.其他玻璃装配工程，如水族馆、展示柜、橱窗玻璃等。使用限制： 1.所有会渗出油脂、可塑剂或溶剂的材料，诸如浸油木材，油底钢板缝以及某些未硫化或部分硫化的橡胶衬材和胶带等。

2.密不通风的场所（硅酮胶需要依靠大气中的水分固化）。 3.当材料表面温度超过50 时

4.结霜潮湿的表面。 5.连续浸水的环境。 6.地底下终年潮湿的地方。

7.需要上油漆的表面，因油漆会龟裂或剥落。 8.易遭到磨损或物理破坏的地方。

9.会直接接触到食物的表面。