

意大利进口0197真空破坏器

产品名称	意大利进口0197真空破坏器
公司名称	深圳市莱意科技有限公司
价格	220.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:OR 型号:0197.015
公司地址	深圳市南山区汉京大厦
联系电话	86-75526555073 15323752125

产品详情

真空破坏器工作原理：

真空破坏器用于自动消除给水管道内真空，有效防止虹吸回流，消除回流污染。回流污染对水质影响甚大，严重时甚至危及生命。所以现在供水规范规定必须设置真空破坏阀。常用的有大气型，压力型和软管型。真空破坏阀可在给水管内压力小于大气压时导入大气消除真空。达到平衡后自动关闭，有利的保护了系统。真空破坏阀就是在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时，该阀能自动开启，破坏真空效应，使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象，以保护设备的安全。深圳市莱意科技提供的意大利进口真空破坏阀性能稳定可靠。真空破坏阀应用场合不一样，叫法也有所区别，因为也称之为破真空阀、真空破除器、防负压阀及吸气阀，其意思都是防止系统内部负压的产生，起到保护系统设备的作用。

一、意大利or真空破坏器的技术参数：

工作介质：水或水与乙二醇的混合液（乙二醇的浓度不超过50%）

接口尺寸：1/2

螺纹标准：iso 228/1

最大工作压力：16bar

最小密封压力：0.2bar

工作温度：0-110

二、真空破坏器的选用：真空破坏阀仅适用于防止虹吸回流场所。大气型真空破坏阀，适用于其下游管

道上不设置可关断阀门且出口无回压可能的场所。宜选用单进气型真空破坏阀。压力型真空破坏阀，适用于下游设置了可关断阀门的管道。宜选用出口止回型真空破坏阀，或采用单进气型真空破坏阀与下游管道止回阀配合形式。立管顶部宜选用单进气型真空破坏阀和排气阀组合型。软管型真空破坏阀，适用于下游专门连接软管且可能产生虹吸回流和低背压回流的场所，应选用进口止回型真空破坏阀真空破坏阀广泛应用于各种容易产生真空的系统，在系统形成负压的时候及时吸入空气保护系统。

三、真空破坏器的安装：1、真空破坏器的进气口应向下，所以需垂直安装。2、真空破坏器应安装在管道的顶端，大气型真空破坏阀应高出出水口最高溢流水位150mm以上；压力型真空破坏器应高出出水口最高溢流水位300mm以上。3、软管型真空破坏器安装高度应设置在距地面1000mm以上；用于固定器具的（澡盆或洗衣机），应高出其最高溢流水位150mm以上。4、有冻结可能时，其进水管的最低位置宜设置放空泄水阀。

5、设有排气阀时，真空破坏阀应设置在排气阀的下侧。6、在真空破坏器的设置场所应有可靠地面排水措施。

本产品的加工定制是是，品牌是OR，型号是0197.015，产品别名是真空破坏器，适用范围是防止负压的产生，标准是英标，类型是直通式，压力范围是10bar，连接形式是外螺纹，材质是青铜，规格是DN15，工作压力是0.2bar