

# SUNGNY牌 可脱卸式阀门保温夹克

产品名称	SUNGNY牌 可脱卸式阀门保温夹克
公司名称	昆山能生源节能设备有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SUNGNY/能生源 型号:NSY-901
公司地址	江苏 昆山市 张浦镇德国工业园
联系电话	86-051236601119-8008 18912682488

## 产品详情

一、简介 昆山能生源公司可脱卸式阀门保温夹克（也称：保温被，绝热套，柔性保温衣，异型保温），是我公司在吸收国外先进技术的基础上自主开发的新一代绝热保温产品，填补了国内在这领域的空白。它采用耐高低温、防火保温材料；有内衬、中间保温层、外保护层三层组成；根据管道或设备的具体形状及其使用环境，经过精心设计、测绘后，通过特殊工艺制作而成。它是目前发达国家通用高档的阀门绝热保温材料。它可用在不同温度，不同形状的阀门和各种冷热设备的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗、设备检验的阀门尤为实用。其综合经济效益好。是工业节能保温理想选择！

二、产品性能：1、保温效果好、耐高低温（耐高温300-280℃，耐低温负70℃）  
2、化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀、防霉变。3、防火阻燃（防火a级—不燃，gb8624-2006）  
4、耐老化、耐气候性5、防水、防油：具有良好的憎水性能，防油污 三、产品特点：

1、绝热保温效果好，热稳定性高、导热率极低。  
2、安装拆卸方便、易于清洗管道设备、方便维修保养。3、可多次重复利用、使用寿命长。  
4、强度高，既柔软又有韧性，弯曲包扎。  
5、产品适应性强：适用于不同温度，不同形状的管道设备保温。  
6、环保，无污染：不含石棉及其他任何有害物质，对人和环境完全无害。  
7、产品外观漂亮整洁、表面可擦洗。8、改善工作热环境，防止人员烫伤。 四、性能指标：

1、导热系数：0.035 w / m<sup>2</sup>·k-0.045 w / m<sup>2</sup>·k±0.005（常温下）  
2、耐高低温：耐高温1000-280℃，耐低温-60℃ 3、阻燃性能：不燃 4、密度：110-220kg / m<sup>3</sup>  
5、厚度：10-100mm 6、吸湿率：<5% 五、主要应用：昆山能生源公司可脱卸式阀门保温夹克（保温被、衣）是目前最高档的阀门保温材料，广泛应用于石油化工、化学工程、纺丝、冶金、电力、建筑、窑炉、造纸、制药、船舶等领域的热力设备和各种管道、暖通空调及制冷装置、火电核电汽轮机组、封头、泵、钢铁厂等高温环境下的仪表箱、及其它异型件等。它适用于各种管道、设备绝热保温，是最理想的阀门保温材料！

本产品的加工定制是是，品牌是SUNGNY/能生源，型号是NSY-901，产品别名是可脱卸式阀门保温夹克，适用范围是阀门、管道，标准是非标，类型是非标，连接形式是粘贴式，材质是玻璃纤维，规格是DN25-DN150，用途是节电