

DN80玻璃钢阀门罩、阀门保温壳、管道阀门保温罩壳

产品名称	DN80玻璃钢阀门罩、阀门保温壳、管道阀门保温罩壳
公司名称	河北盛润玻璃钢有限公司
价格	360.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:盛润 型号:DN80
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	86-03188222862 13931833986

产品详情

河北盛润玻璃钢有限公司

联系人：赵炎

手机：13831879393

【温馨提示】

厂家提供加工定制，故产品图片、价格以及属性都仅供参考！

详情还请旺旺或来电咨询！真诚期待与您的合作！

产品简介*

保温罩（壳）又称 阀门保温罩（壳）

模具分两种：模压型 手糊型

模压型号：dn32、dn40、dn50、dn65、dn80、dn100、dn125、dn150

手糊型号：dn200、dn250、dn300、dn350、dn400、dn450、dn500、dn600、dn650、dn700、dn800、dn900、dn1000

dn是指管道的尺寸

保温壳的厚度：dn32-dn100都是3个厚度

dn125-dn400都是3-4个厚度

dn450-dn1000都是5个厚度或5个以上

产品展示*

保温材料：

橡塑板：黑色、阻燃、耐温不超过150度以下

硅酸铝棉：一般耐温不超过 500度以下

聚氨酯：制冷设备、超过100度就会融化、耐高温不建议用这个

阀门保温套简介.*

阀门保温套分为硬壳式和软体式两种，根据施工条件来选用合适的形式，如果施工环境允许建议采用硬壳式，我厂生产的玻璃钢阀门保温套外保护壳采用不燃型玻璃钢，内保温层采用硅酸铝陶瓷纤维针刺毯，具有耐酸、耐碱、耐火、抗冲击、抗老化、美观大方、施工方便、可反复使用等特点，是阀门保温的理想选择。阀门保温套从问世至今已经发展了十余年，以其完美的优点迅速被广大客户所接受，目前已在火力发电、石油化工、冶金等行业得到了广泛的应用，效果明显，受到各界一致好评，成为企业项目达标的好帮手。

性能指标

导热系数：0.13w/m·k（600）；

耐温性能：-60 ~ 1000

厚度：根据不同设备和保温要求，

一般30-200mm

密度：低于128kg/m³

阀门保温套特.*

耐酸耐碱

玻璃钢材质决定了产品耐酸碱的特性，当阀门法兰垫圈损坏发生泄漏时，流出的酸性或碱性介质不会对保护壳造成任何损坏，清洗干净后可以继续使用。

耐火

保温套的保温层采用硅酸铝陶瓷纤维针刺毯，安全使用温度为1000℃，外保护壳采用的是不燃型玻璃钢，软化点在150℃以上，远远超出保温外表的设计温度（环境温度+25℃±15%）标准。氧指数大于等于35，完全满足电力、石化、冶金行业的技术要求。

抗冲击

传统金属薄板制品的保护壳在受到外部意外撞击或者挤压后很容易产生变形，而且具有不可还原性，严重影响产品的美观，玻璃钢产品的抗冲击性与传统金属薄板制品相比体现在其具有较高的钢性和韧性，在受到外部很强的意外撞击或挤压后，依然能保持良好的外观和物理性能。

抗老化

玻璃钢具有较强的稳定性，在正常使用过程中可以长期保持自身的各项物理性能，

美观大方

每个阀门保温套都是经过现场测量，根据阀门实际尺寸进行设计的，与阀门的外形很相似，外表光滑，美观大方。

施工方便

保温套的安装十分方便，管道保温完成后，将保温套运到现场，根据接口处尺寸和形状进行开口，然后将两半保温套扣在被保温的阀门上，拧紧螺栓就可以了。

可反复使用

当阀门需要检修时，打开外面的螺栓，将保温套取下，检修完成时再将保温套重新扣在被保温的阀门上，拧紧螺栓即可。每个保温套都为阀门的盘根压盖螺丝留有操作的空间，这样需要紧盘根时就会更加方便，不需要对保温套进行拆装。

产品技术规范

保温性能执行dl/t5072-1997行业标准

其它执行厂标q/shmyd.j 13.01-2003

安装方法：

- 1、 检察阀门和管道保温是否符合安装条件。
- 2、 检察保温套外表是否完好。
- 3、 测量接口尺寸并在保温套外壳上画出轮廓线。
- 4、 沿轮廓线切割，完成后打开保温套修整缺陷。
- 5、 将保温套扣在被保温阀门上，拧紧螺栓，完成安装。

注意事

1. 由于施工现场情况复杂，未使用产品前不要将产品的包装打开，以免造成污染或者碰撞。
2. 安装产品时，要将产品置于干净平整的工作垫上，应避免拖拽，防止产品表面产生划痕。
3. 产品安装完成后，在正式投产前，应使用防尘布等加以覆盖，以免其它工种作业时造成污染或损坏。
4. 再次拆装时，要有顺序的将拆下的保温套放在事先铺好的清洁垫上，注意保护产品编号清晰，以免安装时找不到对应位置。

本产品的加工定制是是，品牌是盛润，型号是DN80，产品别名是保温罩壳，适用范围是电厂水力直管三通的保温，标准是国标，类型是三通式，压力范围是15，连接形式是卡套，材质是玻璃钢，规格是DN80