

# 800度数显数字显示温度计1000度双金属温度计

产品名称	800度数显数字显示温度计1000度双金属温度计
公司名称	兴化市天兴电热电器厂
价格	380.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:天兴 型号:wss
公司地址	兴化市张郭镇五星工业集中区
联系电话	15195243740 18951155571

## 产品详情

### wss系列双金属温度计

产品简介 wss系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80 ~ +500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。

主要特点 现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；多种结构形式，可满足不同要求。

工作原理双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出所应的温度值

技术参数执行标准jb/t8803-1998 gb3836-83

其他参数标度盘公称直径：60，100，150精度等级：（1.0），1.5热响应时间：40s防护等级：ip55角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%回差：双金属温度计回差应不大于基本误差限的\*\*值重复性：双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限\*\*值的

## 测温范围

## 测量范围

-80 ~ +40  
 -40 ~ +80  
 0 ~ 50  
 0 ~ 100  
 0 ~ 150  
 0 ~ 200  
 0 ~ 300  
 0 ~ 400  
 0 ~ 500

工业、商业

## 适用范围

实验室、小型

## 正常工作天气条件

工作场所	温度	相对湿度%
掩蔽场所	-25 ~ +55	5 ~ 100
户外场所	-40 ~ +85	5 ~ 100

## 测量端形式外形及尺寸

形式	a	b	c	e	l	d
轴向型	65	23	73	-	75100150200300	6 8 10
	105	23	73	-	4005007501000	
	155	23	73	-		
径向型	65	50	110	34		
	105	50	110	34		
	105	50	110	34		
135°向型	105	23	85	-		
	155	23	85	-		
万向型	105	23	178	120		
	155	23	178	120		

## 安装固定形式可动外螺纹管接头

m	h	SW
m16 × 1.5	12	18
m20 × 1.5	16	22
m27 × 2	20	30
npt1/4	15	18
npt1/2	19	22
npt3/4	25	30

## 可动内螺纹管接头

m	h	SW
m16 × 1.5	12	18
m20 × 1.5	16	22

m27 × 2	20	30
npt1/4	15	18
npt1/2	19	22
npt3/4	25	30

### 固定螺纹管接头

m	h	sw	d
m16 × 1.5	12	18	6 8 10
m20 × 1.5	16	22	
m27 × 2	20	30	
npt1/4	15	18	
npt1/2	19	22	
npt3/4	25	30	

### 卡套螺纹接头

m	h	sw	d
m12 × 1.5	15	19	6
m16 × 1.5	15	22	8
m20 × 1.5	16	24	10

### 卡套法兰接头

d	d0	d1	sw	d0	d
60	42	24	22	9	8 10

### 固定法兰

d	d1	d2	h	d0	d
105	75	55	16	14	8 10

备注：可提供ansi、jb、hg等标准法兰。

### 选型编码

系列号	wss				
表盘公称直径	-3				
	-4				
	-5				
表盘形式	0	轴			
	1	径			
	2	135°			
	8	万向			
安装固定形式	0	无固			
	1	可动			
	2	可动			
	3	固定			
	4	固定			

	5			卡套
	6			卡套
保护形式	-			普通
	w			防护
	f			防腐

备注：选型须知：请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。选型举例：万向型双金属温度计，表盘直径 100，测温范围0~400，1.5级，活动外螺纹m27×2，长度450mm wss-481，0~400，l=450，m27×2，1.5级

本产品的加工定制是是，品牌是天兴，型号是wss，类型是热电偶双金属温度计，测量范围是0-600（ ），结构型式是轴向型，表面直径是100（mm），精度等级是1.0