

全自动卡片贴标机 平面贴标机

产品名称	全自动卡片贴标机 平面贴标机
公司名称	东莞市胜创自动化设备有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 42000.00 加工定制:否 类型:平面贴标机
公司地址	中国.广东省.东莞市黄江镇合路村创业一路13号
联系电话	86-076982307930 13929416960

产品详情

二、基本用途

专用于各类卡片贴标在各种塑胶片表面贴保护膜膜，精确度高，贴膜无气泡；具备产品自动识别功能，根据不同产品自动启用不同贴标头工作。

三、适用范围

u 适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

u 适用产品：要求在平面、大弧度面上贴附标签或膜的产品。

u 应用行业：广泛应用于电子、五金、塑胶、化工等行业。

u 应用实例：纸板贴标、压克力贴膜、大塑胶件贴膜、陶瓷片贴膜等。

四、工作过程

* 核心工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标滚轮，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成。 * 操作过程：放产品—>产品分开并输送（设备自动实现）—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴标产品（设备自动实现）—>取走产品。

五、技术参数：（以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做）。

适用标签长度（mm）：6mm ~ 250mm

适用标签标签长度（mm）：6mm ~ 250mm

适用产品尺寸（长×宽×高/厚）：长：40mm ~ 280mm

宽：40mm ~ 200mm

高：0.2mm ~ 2mm

适用标卷外径（mm）： 280mm

适用标卷内径（mm）： 76mm

贴标精度（mm）：±1mm

出标速度（m/min）：步进19m/min

伺服25m/min

贴标速度（pcs/min）：步进：40 ~ 150pcs/min

伺服：50 ~ 200pcs/min

输送速度（m/min）：步进：5 ~ 19m/min

伺服：5 ~ 25m/min

调速电机：5 ~ 16m/min

重量（kg）：约180kg

频率（hz）：50hz

电压（v）：220v

功率（w）：输送调速+牵引步进：500w

输送调速+牵引伺服：950w

输送变频+牵引步进：780w

输送变频+牵引伺服：1170w

设备外形尺寸（mm）（长×宽×高）：2200mm×700mm×1400mm

六、功能特点

分卡稳定，采用先进的分拣-反向拨轮技术分卡，卡片分拣率远高于一般的分卡机构；

输送带倾斜设计，纸卡定位准确，贴标准确度远高于平躺输送的机型；

分卡贴标速度快，针对药盒贴监管码，稳定速度可达到200件/分钟以上；

适用范围广，可满足各种卡片、纸片类物品贴标，适用于未折叠纸盒贴标；

贴标精度稳定，采用压顶滚轮抚压工件，输送平稳，不起翘，保证贴标精度；

机械调整部分结构化组合和标签卷绕的巧妙设计，贴标位置6自由度微调方便，使不同产品之间的转换和标签卷绕变得简单、省时；

智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费；

稳定性高，松下plc+松下触摸屏+松下针形电眼+德国劳易测标签电眼组成的高级电控系统，支持设备7×24小时运转；

具有故障报警功能，生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能。

可选配功能和部件：

热打码/喷码功能；

自动收料功能（结合产品考虑）；

自动上料功能（结合产品考虑）；

增加贴标装置；

其他功能（按客户要求订做）。

本产品的建议零售价是¥42000.00，加工定制是否，类型是平面贴标机，品牌是胜创，型号是SC-T-301，贴标速度是50-200（瓶/分），贴标精度±是±1mm（mm），标签最大宽度是6mm~250mm（mm），被贴物尺寸是40mm~280mm（mm），适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品，包装材料是塑料，包装类型是瓶,易拉罐，适用行业是餐饮,化工,日化,食品,烟酒,医药，自动化程度是全自动，售后服务是一年保修