

高精度屏显式气动量仪优惠电谈

产品名称	高精度屏显式气动量仪优惠电谈
公司名称	上海励盾仪器仪表检测技术有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海励盾 型号:LEC-300
公司地址	上海市闵行区金都路4299号6幢2楼A64室
联系电话	18621660028 15618993983

产品详情

屏显式气动量仪

一、中文屏气动量仪主要功能及特点

- 1.目前国内高端的柔性气电电子柱，可配从 0.3mm至 2.0mm的任意形状的喷嘴体气测头，一台电子柱兼容了老式气动量仪从1000倍到10000倍各规格的全部功能。
- 2.可软件选择 $\pm 5 \mu\text{m}$ 、 $\pm 10 \mu\text{m}$ 、 $\pm 25 \mu\text{m}$ 、 $\pm 50 \mu\text{m}$ 四个量程。
- 3.高精度和高稳定性。最高分辨率可达 $0.1 \mu\text{m}$ 。开机无需预热，适应车间环境。
- 4.同时显示相对值和绝对值。
- 5.双通道气电电子柱各通道之间测量互不影响，且可以验算如显示锥度值。
- 6.高亮液晶屏幕显示。全角度可视且清晰明亮。
- 7.中文菜单操作。显示丰富、直观，操作简单。
- 8.三色光柱指示。用光柱的三种颜色表示测量的判定结果，简便而高效。
- 9.可储存800个测量数据并可查询。
- 10.可设置十套程序以进行多种规格测量。

11.具有rs232或rs485通讯功能。可实现实时spc网络在线质量管理。

12.可以根据用户的特殊要求，定制特殊功能，以满足不同应用场和的检测要求。

二．主要技术参数及使用条件

1.规格型式及主要基本参数

示值范围	分辨率 (μm /1只光管)	初始间隙
10(μm)	0.1	25(μm)
20(μm)	0.2	30(μm)
50(μm)	0.5	50(μm)
100(μm)	1.0	50(μm)

2.主要基本性能

示值范围(μm)	± 5	± 10	± 25	± 50
数显分辨率(μm)	0.1	0.2	0.5	1.0
示值总误差(μm)	0.2	0.4	1.0	2.0
示值变动性(μm)	0.1	0.2	0.5	1.0
外形尺寸	56mm(宽)x498mm(高)x180mm(深)			
重量	约2.8公斤			

注意： $\pm 25 \mu\text{m}$ 和 $\pm 50 \mu\text{m}$ 两挡仅适用于 1.5mm及以上喷嘴体。

三．用途

配各种测头可实现下列测量项目：内径、外径、槽宽、孔距、深度、厚度、圆度、锥度、同轴度、直线度、平行度、垂直度、通气度和密封度。

四．使用要求

电源：ac85 ~ 265v 50hz/60hz、功耗：25w、环境温度：0 ~ 45 、湿度：85%以上、气源：0.35-0.75mpa之洁净气源，远离腐蚀性强的物品及磁场、强电场及强震动等场合。

可选配测头：

我公司是一家专业从事硬度计、拉力试验机、金相显微镜及金相设备、仪器仪表、计量室检测设备的生产、研发、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司，拥有国内多位行业内知名工程技术人员及服务人员做后盾，参与国内多家知名仪器生产企业产品技术开发及合作共享。另代理、经销国内外一百多家知名品牌的检测设备。涉及：长度类、力学类、电学类、光学类、无损测试、教学仪器、精密仪器、专

用量具及环境试验系列产品，销售产品达一千多种，为企业质量管理起着重要的作用及企业认证提供完善的硬件设备。公司始终推行：“同等质量，比价格；同等价格，比服务”的经营理念，赢得了广大用户的普遍赞誉和大力支持。真诚希望与各位新老客户长期合作！

本产品的加工定制是是，品牌是上海励盾，型号是LEC-300，测量精度是详见说明，工作环境是详见说明，结构型式是详见说明，工作压力是详见说明（pa），外形尺寸是详见说明（mm）