

减压阀 业美 不锈钢

产品名称	减压阀 业美 不锈钢
公司名称	温州业美机械有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:业美 材质:不锈钢 型号:YM81-F
公司地址	温州市龙湾区沙城工业区
联系电话	86-057713115836973 13600671457

产品详情

卫生级减压阀 ym-81f减压阀 不锈钢法兰减压阀 卫生级法兰减压阀 氮气减压阀 氧气减压阀 氢气减压阀 丙烷减压阀 二氧化碳减压阀

ym-81f卫生级减压阀 卫生级快装减压阀 不锈钢82f减压阀

卫生级减压阀/卫生级快装减压阀/卫生级氮气减压阀/不锈钢快装减压阀/不锈钢氮气减压阀/不锈钢快装减压阀/食品级减压阀/食品级快装减压阀/食品级快装卡箍式减压阀/卫生级卡箍式减压阀/不锈钢卡箍式减压阀/卫生级压力调节阀/卫生级快装压力调节阀/卡箍式压力调节阀/蒸汽减压阀/卫生级气动减压阀/食品级气体减压阀/洁净管路气体减压阀/洁净管路二氧化碳减压阀/洁净管路氮气减压阀/洁净管路蒸汽减压阀/食品级快装气体减压阀/卫生级快装气体减压阀/卫生级管路气体减压阀/食品级管路气体减压阀

卫生级减压阀介绍

减压阀是通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。即通过改变节流面积，使流速及流体的动能改变，造成不同的压力损失，从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节，使阀后压力的波动与弹簧力相平衡，使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

本公司生产的卫生级减压阀，采用高精度镜面抛光的加工处理方式，保证了阀门内腔及表面的卫生要求，同时两端采用卡盘快装连接方式，便于阀门的拆卸和清洗；另外此款减压阀出厂标配隔膜压力表，可对阀门出口端的管道实际压力值的减压要求进行调试和监测。

ym-81f型卫生级减压阀多用于食品，制药，乳品，洁净室，生物工程等高洁净领域。

阀门规格：dn15~dn50mm（1/2"~2"）

接口方式：快装卡箍，活结螺纹，对焊焊接，法兰

阀体材质：不锈钢304,316l

阀体采用不锈钢304/316l材质锻造，阀门各个部件均由高精度数控设备加工，阀体内部采用精密抛光处理，保证了阀门的高洁净要求，外表面有多重处理方法：镜面，亚光，喷砂等，满足各种工况需求。适用介质：蒸汽，压缩空气，水等，其他介质需来电咨询定制。阀门使用参数：进口端最大压力1.0mpa(10公斤) 出口端调压范围：0.08~0.8mpa（0.8~8公斤）；最高工作温度：165°，建议进出口压差2公斤以上

特点：

*平衡式减压结构，提高输出压力稳定性。

*防松螺母可以控制调节螺杆的设定。

*温度范围：-15-165，重量：7kg，最大流量：15m³/h

*零部件按hg20202要求清洗，阀体内外表面镜面抛光处理，满足gmp洁净要求，适合纯氧高洁净环境下使用。

*100%通过工厂测试。

材料：

阀体-----不锈钢

阀盖-----不锈钢

密封元件-----fkm，ptfe

弹簧-----不锈钢

波纹管-----不锈钢

法兰及法兰接头-----不锈钢

紧固件-----不锈钢

订购信息

型号	适用气体	最高输入压力 (mpa)	额定输出压
84f-k	空气	1.0	0.08-0.8

82f-n	氮气	1.0	0.08-0.8
82f-z	蒸汽	1.0	0.08-0.8
82f-c	二氧化碳	1.0	0.08-0.8
82f-s	水	1.0	0.08-0.8
82f-q	其他无腐蚀性气体和液体	1.0	0.08-0.8

]卫生级快装减压阀使用参数：进口端最大压力：1.0mpa(10公斤)出口端调压范围：0.08~0.8mpa（0.8~8公斤）最高工作温度：165°适用介质：蒸汽，压缩空气，纯水等无腐蚀性介质进出口压差应 ≤2公斤

-----ym81-f卫生级减压阀，出口端开快装压力表接口（出厂标配隔膜压力表）

订货须知：

提供管道尺寸及安装方式以及阀门材质；

提供阀门使用参数：介质，温度，流量，

提供阀门使用压力：进口端压力，出口压力以及流量

本产品的品牌是业美，材质是不锈钢，型号是YM81-F，连接形式是法兰，适用介质是各种高腐蚀化学介质，公称通径是DN50，结构形式是薄膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是德标，流动方向是单向，驱动方式是脚踏，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是三通式