

JDZX9-35G电压互感器

产品名称	JDZX9-35G电压互感器
公司名称	浙江大互电气有限公司
价格	4300.00/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电压互感器 品牌:国产
公司地址	乐清市柳市镇象阳工业区（乐清市中部电气有限公司内）
联系电话	86 0577 62698228 13736776311

产品详情

jdzx9-35q电压互感器是户内环氧树脂浇注式支柱式全工况型产品，在额定频率为50hz，额定电压为35kv以下的电力系统中作继电保护或电能测量用。

二、结构特点：本产品为全封闭结构，采用户内环氧树脂真空浇注而成，具有耐电弧、耐紫外线、耐老化等特点。外形采用防雨伞群，表面爬电距离大，二次出现端子加有金属保护罩密封，防雨、防尘、耐腐蚀，是老式油浸产品的理想替代品。

三、工作条件：

1、环境温度

最高温度45℃，平均温度不超过30℃，最低温度：-45℃。

2、海拔高度不超过1000m（超过请著明）

3、接地方式：中性点非有效接地系统

4、大气条件：无严重污染

四、技术参数：

1、额定绝缘水平：40.5/95/200kv

2、负荷的功率因数： $\cos \phi = 0.8$ （滞后）

3、表面爬电距离：

4、产品标准：gb1208-2006《电磁式电压互感器》

五、外形及参数：

六、注意事项：

- 1、电压互感器一次有电流时，二次绕组不能短路，否则互感器将烧毁。
- 2、一次绕组的重复工频耐压，试验应在规定试验电压值得80%以下进行

七、订货须知：

订货时须注出额定电压比，级次组合、额定输出、极限输出等

八、其他

我公司专业生产各类电流电压户内外互感器，可根据客户需求制造各类特殊互感器！！

本产品的应用范围是测量，种类是电压互感器，品牌是国产，型号是JDZX9-35G，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铜芯，磁芯形状是柱形，工作频率是低频，安装方式是立式，骨架材料是无，品质因数Q是无，电感量是无，额定电流是无（mA），分布电容是无（F）