

BK系列防爆空调 上海梓影

产品名称	BK系列防爆空调 上海梓影
公司名称	上海梓影防爆器材有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海梓影 材质:铝合金
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号5幢596室
联系电话	18516393390

产品详情

bk -系列防爆空调器(挂式)(iib/iic) bk -系列防爆空调器(柜式)(iib/iic)

适用范围1、本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；2、1区、2区危险气体场所；3、iia、iib、iic类t1-t4组爆炸性气体或蒸汽环境；4、环境温度：—5 ~+43 。技术特点1、本系列产品采用民用空调机组为原机型。经特殊工艺制造和防爆处理，达到并满足防爆要求；产品的设计、制造严格按gb3836-2000或iec60079相关标准生产。主要机芯部件采用国际最优产品，性能、质量可靠；2、操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制，方便、安全、可靠；3、安装、维护方便。本系列防爆窗式、挂式、柜式空调与普通民用空调的安装方式基本相同；产品附有整套技术资料，便于安装、维护。4、本系列产品占用现场空间较少，其外形尺寸与同规格的普通民用空调基本相同；5、防爆挂式和柜体式系列产品，有可供调节、监视功能的液晶显示触摸屏；6、本产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同；7、产品根据结构形式分为：防爆窗式空调、防爆挂式空调、防爆柜式空调；根据制冷功能又分为：单冷型和冷暖型；8、温控范围广：16 ~32 之间任意可调。主要技术参数

性能参数/ 产品型号	bk gr- 50	bk gr- 71	bk gr- 120	bk gr- 250
俗称	2 匹	3 匹	5 匹	10 匹
工作电压(v)	ac 22 0	ac 22 0/ 38 0	ac3 80	ac3 80

电源频率(hz)	50	50	50	50
制冷量(w)	5000	7120	12000	28000
制热良(w)	5800	7700	13000	28000
额定输入功率(w)	1940	2600	4800	9800
	1770	2420	4700	8800
额定输入电流(a)	9.2	12.5	13.5	16.5
	8.3	12	13	15.5
外形尺寸长×宽×高	520×175×255	520×175×255	540×185×362	850×1200×400
	860×543×254	952×702×312	957×414	964×1450×750
重量(kg)	52	57	76	105
	51	75	197	235
适用面积(m2)高	22~32	30~45	55~85	100~150

度3米内				
防爆标志	exdm ii			
x-mark	bt4、 exdm ii ct4、 exhibdm ii bt4、 exhibdm ii ct4、			
注: 以上参数仅供参考,具体数据详件《产品使用说明书》或来电咨询。				

订货须知1、本系列产品的尺寸参数仅供用户参考，如有对参数不详或有特殊要求时，可与我公司技术部联系。所有参数以铭牌和随产品的技术文件为准。2、凡是出口产品，必须落实用户电源电压及频率后，方可生产。3、因公司发展需要，产品在不断更新，如有更改，恕不另行通知。4、若用户有特殊要求的“大型冷机组”的防爆处理，须由我公司制定详细的方案，交用户审核，确认后才能生产。同时，将由专门的防爆检测机构对设备进行防爆性能的检测，合格后才能投入使用。若有订货需求可与我公司销售部联系。

bk -系列防爆空调器(挂式)(iib/iic)

型号含义

适用范围1、本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；2、1区、2区危险气体场所；3、iia、iib、iic类t1-t4组爆炸性气体或蒸汽环境；4、环境温度：—5 ~+43 。技术特点1、本系列产品采用民用空调机组为原机型。经特殊工艺制造和防爆处理，达到并满足防爆要求；产品的设计、制造严格按gb3836-2000或iec60079相关标准生产。主要机芯部件采用国际最优产品，性能、质量可靠；2、操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制，方便、安全可靠；3、安装、维护方便。本系列防爆窗式、挂式、柜空调与普通民用空调的安装方式基本相同；产品附有整套技术资料，便于安装、维护。4、本系列产品占用现场空间较少，其外形尺寸与同规格的普通民用空调基本相同；5、防爆挂式和柜体式系列产品，有可供调节、监视功能的液晶显示触摸屏；6、本产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同；7、产品根据结构形式分为：防爆窗式空调、防爆挂式空调、防爆柜式空调；根据制冷功能又分为：单冷型和冷暖型；8、温控范围广：16 ~32 之间任意可调。主要技术参数

性能参数/产品型号			
俗称			
工作电压(v)			

00或iec60079相关标准生产。主要机芯部件采用国际最优产品，性能、质量可靠；2、操作、调节部分采用经防爆处理的手动控制，方便、安全可靠；3、安装、维护方便。本系列防爆窗式、挂式、柜空调与普通民用空调的安装方式基本相同；产品附有整套技术资料，便于安装、维护。4、本系列产品占用现场空间较少，其外形尺寸与同规格的普通民用空调基本相同；5、防爆挂式和柜体式系列产品，有可供调节、监视功能的液晶显示触摸屏；6、本产品制冷、制热功能与同规格的民用空调基本相同；7、产品根据结构形式分为：防爆窗式空调、防爆挂式空调、防爆柜式空调；根据制冷功能又分为：单冷型和冷暖型；8、温控范围广：16 ~32 之间任意可调。主要技术参数

性能参数/产品型号		bkc-35	bkc-45
俗称		1.5匹	2匹
工作电压(v)		ac220	ac220
电源频率(hz)		50	50
制冷量(w)		3500	4500
制热量(w)		/	/
额定输入功率(w)	制冷	1400	1850
	制热	/	/
额定输入电流(a)	制冷	7.4	9
	制热	/	/
外形尺寸 长×宽×高	室内	560×400	710×400
	室外	×680×35	×580 长×宽×高
重量(kg)	室内	54	58
	室外		
适用面积(m2) 高度3米内		15~23	20~30

防爆标志	exdm ii bt 4、 exdm ii ct4、 exibdm ii bt4、 exibdm ii ct4
------	---

注: 以上参数仅供参考,具体数据详见《产品使用说明书》或来电咨询。

公司提示:公司产品经过正规检验机构检验合格,对产品质量请不要质疑。因产品交付第三方运输,所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况,如到货

后发现有破损情况,请及时联系本公司。请严格按照产品说明书安装,并由专业电工人员进行安装。

联系人:朱文龙

电
话:021-63335767

手
机:15221005650

地 址:上海市
黄浦区天津路293号
206室

上海梓影防爆器材有限公司 经销批发的防爆灯、防爆风机、防爆空调、防爆接线盒、防爆格兰头、防爆配电箱、防爆电暖气、防爆接线箱、防爆插销、防爆管件、防爆穿线盒、防爆开

关、防爆软管、防爆荧光灯、防爆led灯畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。上海梓影防爆器材有限公司经销的防爆灯、防爆风机、防爆空调、防爆接线盒、防爆格兰头、防爆配电箱、防爆电暖气、防爆接线箱、防爆插销、防爆管件、防爆穿线盒、防爆开关、防爆软管、防爆荧光灯、防爆led灯品种齐全、价格合理。上海梓影防爆器材有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的加工定制是是，品牌是上海梓影，材质是铝合金，型号是BK，尺寸是****，重量是****，适用范围是详见说明，属性是属性值