

铝合金走线架机房金属桥架

产品名称	铝合金走线架机房金属桥架
公司名称	宁波纬诚网络通信科技有限公司
价格	46.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:托盘式桥架 品牌:纬诚
公司地址	浙江宁波高新区
联系电话	0574-87912020 18606690169

产品详情

亲爱的客户：您所看到的网格桥架（所有图片都是实物照片），因原材料波动和规格的不同；以及材质和丝径的不同。所以具体价格请您和店家旺旺联系。或联系店家：18606696012 谷小琼。旺旺24小时为您服务中；我们会以合理的价格；高质量的产品；以及优质的服务；服务于广大客户。最后会根据您的需要配置出最合理的配置清单发您！

铝合金走线架简介铝合金走线架广泛用于数据机房的综合布线，布线美观大方有调理。使用方法有吊顶安装、侧墙安装、机柜顶部安装和静电地板下安装等方式，可由用户根据机房实际情况灵活使用。铝合金走线架也可称为铝合金桥架、铝合金梯架等名称。

铝合金走线架特点美观：铝合金的质感均匀、细腻，使整个系统美观大方；承重好：铝合金质地坚硬，每米能承受300kg以上的重量；开放式：电缆直接固定在铝合金桥架上，便于以后的电缆维护或增加；易安装：走线架宽度200mm-1000mm可选，可单层、双层安装、无需专用工具，用活动扳手即可完成安装。铝合金走线架的安装方式1．天花吊顶安装目前，数据中心综合布线流行上走线，上走线便于维护与散热、利于空调通风，也能起到防鼠、防水的作用。设计时要充分考虑安装净空高度，还有灯、消防、风管和梁柱等情况。上走线架建议每1.5米安装一套吊架，也可根据实际载重计算具体跨度，如局部有高荷载情况时需增加吊架密度。当安装双层走线架时，强弱电走线架垂直间隔300mm。因受顶部净高限制，强弱走线架可同一平面安装，水平间隔150mm。2．机柜顶部安装在数据中心实际安装中，会因楼层过高、顶部结构特殊或业主不想破坏吊顶等原因造成无法安装吊架。这种情况下可选择机柜顶安装走线架。顶部安装时需要用专用的机柜支架，用螺栓与机柜顶部固定，如果机柜顶部无孔，则需现场开孔。支架安装高度任意，底层走线架一般高于机柜顶150mm~200mm，实际高度需综合考虑机房整体情

况，优先保证走线架上方的走线空间。需要注意的是这种安装需机柜全部安装到位，并且机柜之间间距不可过大，否则会导致走线架跨距过大造成塌腰，安装完后机柜不方便调整。3. 侧墙垂直安装用于电缆的垂直爬升，常安装于竖井内部，也用于机房的侧墙安装。

1.本公司的生产的网格桥架及配件产品已获得欧洲权威认证机构sgs与美国ul认证的多项检测通过，已销售到英国电信、哥斯达黎加政府电力、德国西门子、美国通用汽车等国际著名公司。国内唯一获得ul认证的网格桥架生产商。

2.维护维修工作简单机房中经常会增减或变更设备，在此同时就会拆除或增加电缆，而使用开放结构的网格式桥架可以最大限度地观察到电缆，所以很容易辨别需要更换的电缆，使得维护和维修工作变得简单。

3.灵活简便网格式桥架产品无需订制任何弯头，三通等部件，均可根据施工实际情况做成各种形式。这个特点对于设计人员以及安装人员来说都非常简便，可大幅度缩短安装时间。国内唯一获得ul认证的网格式桥架生产商。

4.降低电缆采购成本并降低能耗网格式桥架为开放式，线缆自然通风散热，热量不会聚集，桥架内温度不会升高。因此线缆性能得到优化，可以使用截面积更小的电缆，从而降低电缆采购成本。

5.形式美观由于线缆可见，要求施工时线缆顺序摆放，而且网格式桥架做工精细，更能依照客户要求喷涂成各种颜色，整个系统在安装完毕后显得很生动，打破以前机房黑色或灰色为主调的沉闷气氛。另外一种流行的做法是采用本色的桥架但使用彩色电缆，由于是开放桥架，所以安装完毕后也十分美观。

6.优秀的承载能力网格电缆桥架安装方便、外形美观、防火性好、接地性好。安装快捷、灵活、人工成本低。重量轻，比传统桥架轻30%-60%；90%开放空间；机械强度高、剪切方便；可充分发挥您的想象力**配置样式；可为数据缆设计附件；具有令人信服的承载能力；为客户节省空间与时间，比传统桥架节省1/3的安装时间；独特的弯曲方法，快捷、美观；在1000摄氏度的高温下也可保持90分钟，保护桥架的安全。

7.网格式桥架有多种表面处理可供选择。对于一些特殊的环境，网格式桥架还可以提供经钝化的304I和316I高品质不锈钢系列桥架和配件，确实保证产品的经久耐用性。

8.宁波纬诚只生产网格桥架，因为专一，所以专业！

有电缆的地方就有桥架。桥架的应用范围相当广泛，各行各业都有涉足，大多数应用在数据中心、办公室、互联网服务供应商、医院、学校/大学、机场及工厂等，特别是数据中心和it机房市场是未来桥架应用非常大的一块。

中国电信（亚洲规模最大）云机房项目

浙江运营商机房项目

安徽客户厂房项目

国外客户机房项目

本产品的加工定制是是，类型是托盘式桥架，品牌是纬诚，材质是镀锌桥架，型号是CAL300，适用范围是IDC机房，产品认证是UL