

WLF01型稳流阀 北京斯泰迪

产品名称	WLF01型稳流阀 北京斯泰迪
公司名称	北京斯泰迪创新科技有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	品牌:北京斯泰迪 型号:WLF01型 材质:不锈钢
公司地址	中国 北京 北京 昌平区南邵镇南金路7号院
联系电话	010-57861085 15718851186

产品详情

wlf01型稳流阀

简单描述

wlf01型稳流阀属于自力式，靠工作介质本身的能量工作，不需要部位供给能量。结构简单，性能稳定，工作可靠，维护方便。

此稳流阀用于控制气体流量，保持气体流量稳定，适用于稳流阀前端的气体压力波动而稳流阀后端流量不变的气路系统。广泛应用于各种分析仪器如色谱仪、红外线气体分析仪、氢气分析器、氧气分析器等，用以稳定载气流量或样品气的流量，也适用于各种气体发生器后端需要稳定的气路系统。

技术参数

工作介质：空气或其它无腐蚀性气体 入口压力：0.05-0.1mpa 流量范围：1l~4l/min（空气）
控制精度：输入压力变化100%时，输出流量变化 5% 工作温度：5~50 环境相对湿度 80%
外形尺寸：97mm*65mm*50mm 重量：约0.85kg

安装与使用

产品到货，检查包装。如包装完整无损即可进行安装，此稳流阀可以用安装板上的2- 4.5安装孔进行安装。安装使用时应注意以下几点：

- 1、安装处不能有强烈的机械振动。

- 2、 出入口不能接反。
- 3、 进入稳流阀的介质气体先进行过滤，不能夹带杂质或水分。
- 4、 使用时，应缓慢打开针阀，避免气流大冲击下游的流量显示装置和仪器。
- 5、 尽量少用针阀关闭流量控制器。
- 6、 用于有爆炸危险的气体时，周围环境必须通风良好，避免气体泄漏时发生危险。

质量保证

在用户遵守使用规则的情况下，从发货之日起六个月内，如因产品制造质量不良而损坏或不能正常工作时，免费为用户维修或更换零部件。

本产品的品牌是北京斯泰迪，型号是wl1f01型，材质是不锈钢，连接形式是卡套，驱动方式是自力式，流动方向是单向，外形是中型，工作温度是5~50℃，适用介质是空气或其它无腐蚀性气体，规格是97mm*65mm*50mm