

气焊联体橡胶管（红蓝、红绿）

产品名称	气焊联体橡胶管（红蓝、红绿）
公司名称	新余市凯光橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:丁苯、天然 用途:焊接 产商/产地:新余凯光
公司地址	江西省新余市珠珊镇板桥工业区
联系电话	0790-6222465

产品详情

材质	丁苯、天然	用途	焊接
产商/产地	新余凯光	公称外径	13、15、17（mm）
壁厚	3.5（mm）	长度	100、50（m）

氧气管与乙炔管联体，也称联体管。主要有红蓝、红绿两种，可供各种型焊接（熔焊或切割）器械，输送氧气和乙炔气使用。

适用标准：gb2250-2007，gb2551-2007

技术参数：耐臭氧老化：臭氧浓度（ 50 ± 5 ） $\times 10^8$ （体积份），（ 40 ± 2 ）温度下暴露72h，不出现龟裂现象。

耐热老化：标准老化箱内 70 ± 1 ，72h拉伸强度变化率-25%以内，伸长率-30%以内。

物理性能：拉伸强度内胶层 6mpa，伸长率内外胶层 300%，胶管在 -30 ± 2 ，5h环境下，弹性良好，弯曲对折180°后无龟裂及折断现象。

结构：1、软管内层：sbr丁苯橡胶

2、软管外层：sbr丁苯橡胶

3、中间加强层：聚酯纤维线

外表：光面，红色/蓝色、红色/绿色

适用温度：-25 to 70

mode (in)	braided	size-(mm)			pressure-(bar)		weight (kg/m)	length (m)	volume (cbm)
		i.d	o.d	tolerance	w.p	b.p			
1/4+1/4	1b+1b	6.4	13	± 0.3	20	60	0.34	100	0.060
5/16+5/16	1b+1b	7.9	15	± 0.4	20	60	0.42	100	0.070
3/8+3/8	1b+1b	9.5	17	± 0.5	20	60	0.52	100	0.080