

稳定土拌合站 稳凝土搅拌站 级配碎石拌和站修配

产品名称	稳定土拌合站 稳凝土搅拌站 级配碎石拌和站修配
公司名称	郑州品胜机械设备有限公司
价格	348000.00/台
规格参数	品牌:中豫品胜 型号:WBZ300 路面机械类型:沥青搅拌站
公司地址	郑州市郑东新区白沙镇前程大道198号
联系电话	86 0371 64405857 13137111818

产品详情

wbz600/500/400/300/200型系列稳定土拌和站介绍：

本机整机型式属组合可拆式，搅拌型式为双卧轴强制连续式。可拌和砂砾稳定土，灰土稳定土，适用于高速公路、一级公路、二级公路、城市道路、机场、运动场等基层材料施工，可使用生石灰、熟石灰（含水量10-15%）、土、砂石、粉煤灰、水泥等原料，生产灰土稳定基料，水泥稳定砂砾、可压混凝土等基层物料。该设备性能优良，技术先进、结构合理、工作可靠、使用方便、易于维修、生产率高、配比准确、搅和均匀，是施工单位理想的基层物料拌和设备。

wbz600/500/400/300/200型系列稳定土拌和站主要技术参数：

型号参数	wbz200	wbz300	wbz400	wbz500	wbz600
生产率	200t/h	300t/h	400t/h	500t/h	600t/h
计量方式	容积计量	容积计量/电脑计量	容积计量/电脑计量	容积计量/电脑计量	容积计量
调速方式	电磁调速	变频计量/电磁计量	变频计量/电磁计量	变频计量/电磁计量	变频计量
控制方式	自动/手动	自动/手动	自动/手动	自动/手动	自动/手动
称量精度	骨料 ±3%（容积） ±2%（电子）	±3%（容积） ±2%（电子）	±3%（容积） ±2%（电子）	±3%（容积） ±2%（电子）	±3%（容积） ±2%（电子）
	粉料 ±3%（容积）	±3%（容积）	±3%（容积）	±3%（容积）	±3%（容积）
	水 ±2%（电子） -1-2%	±1%（电子） -1-2%	±1%（电子） -1-2%	±1%（电子） -1-2%	±1%（电子） -1-2%
整机功率	75kw	115.2kw	125kw	158kw	168kw
整机质量	20t	39t	41t	51t	54t

注：技术数据如有变动恕不另行通知

wbz500电脑计量变频调速式稳定土拌和站配置：（一）整机：总功率约158kw拌和骨料最大粒径：60mm粉料计量精度： $\pm 0.5-1\%$ 骨料计量精度： $\pm 0.5-1\%$ 生产能力：100—550t/h控制形式：手、自动双控（二）骨料供给系统：1、骨料斗4个，容量10m³/个，各料斗都配格筛及挡板；振动器4台，1.1kw/个。2、计量装置：电脑皮带称,系统精度： $\pm 0.5-1\%$ ；计量方式：电脑计量，变频调速。计量范围：0—300t（每台称）3、皮带称数量：4台，皮带称电机功率：4kw，皮带称宽：1000mm。（三）水平皮带机1条，长度39.6米,皮带机带宽1000mm，皮带机电机功率15kw。（四）粉料供给系统：1、水泥仓1个100t，直径3000mm。2、粉料计量系统：螺旋电子称1台。电机功率：4kw。计量精度： $\pm 0.5-1\%$ ；计量范围：0-50t/h.3、调速螺旋输送机1台，直径250mm，长度3500mm，电机功率4kw，变频调速。（五）供水系统：水箱1个，容积6m³；潜水泵流量40m³,电机功率2.2kw。（六）搅拌装置：生产能力：100—550t/h；形式：双卧轴强制连续式；允许最大粒径: 60mm；电机功率：4p-55kw；叶片数量：60片，拌臂30副；减速机1台：jzq750；有效拌和长度：3300mm（七）斜皮带机1条，长度41米，宽度1000mm。提升高度：5米；电机功率：15kw；安装倾角：18°（八）成品料仓：料仓容积8m³;卸料高度3.5米。运料通道宽度：3.7米；斗门驱动方式：气动；斗门开启控制方式：电动；震动器1台，功率1.1kw。（九）操作室一个，各操作控制器齐全；配带空压机1台。分体壁挂空调1台，椅子一把。

欢迎关注微信公众号“郑州品胜机械”获取更多资讯和优惠 或 致电13137111818垂询交流

本产品的品牌是中豫品胜，型号是WBZ300，路面机械类型是沥青搅拌站，额定功率是115.2（kw），辊轴直径是300（mm），额定转速是32（rpm），摊铺厚度是300（mm），摊铺宽度是100000（mm），摊铺速度是3（m/min），铣刨宽度是0（mm），铣刨深度是x（mm），搅拌能力是600（kg），行驶速度是20（m/min），冷料仓容积是8（m³），整机重量是39（t），生产能力是300（t/h），规格是WBZ300