

vmc1580数控加工中心 CNC立式加工中心 高速加工中心

产品名称	vmc1580数控加工中心 CNC立式加工中心 高速加工中心
公司名称	滕州市诚辉机械有限公司
价格	450000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:诚辉机械 型号:vmc1580加工中心
公司地址	山东枣庄滕州经济开发区d区, 鑫泰科技园
联系电话	86-06325856893 18663275155

产品详情

厂家直销 可按客户要求加工定制

卖家承担运费 免费送货上门调试安装

可开17%增至税发票 一年保修 终身维护

【温馨提示】

产品属性、价格、图片、仅供参考, 详情请来电或者旺旺咨询

vmc1580数控铣床(硬轨)

机床用途

本机床是适用于机械加工及模具制造领域的数控铣床, 能适应从粗加工到精加工的加工要求, 可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。

主要结构特点

机身及主要构件均为高强度铸铁, 金相组织稳定, 确保机床长期使用的稳定性;

立柱底部为a字型桥跨式结构, 结合大箱体底座, 大幅减

轻重切削时机身的振动；

预拉伸精密滚珠丝杠传动；

高速、高精度、高刚性主轴单元；

油水分离式设计

间歇式自动润滑；

气动松、拉刀系统

一．标准配置

vmc1580数控铣床	标准配置
数控系统	北京knd-2000m (绝对值电机) 无需限位，支持第四轴
铸件	优质树脂砂铸造
主轴	台湾丹铨8000转
丝杠	台湾上银
刀库	台湾冈田圆盘 (机械手) 24把
打刀缸	无锡协清
配重	无锡协清氮气配重
轴承	日本nsk
内防护	上海华东
外防护	全防护

二．选择配置

项目	选择配置
系统	fanuc 0i mate md三菱m70b/m70a新代10c
第四轴	数控分度头 数控回转盘
自动排屑器	

三．技术参数

项目	单位	vmc1580数控
行程	x轴行程	1600
	y轴行程	800
	z轴行程	700
工作台	工作台尺寸	1800x1800
	工作台最大承重	15000
	t型槽(槽数×宽度×间距)	5-22

主轴	主轴锥孔		bt4
	主轴功率	kw	15/1
	主轴最高转速	rpm	80
进给	快速移动(x/y)	mm/min	150
	快速移动(z)	mm/min	120
	切削进给	mm/min	1-50
	进给电机	nm	23/2
主轴距离	主轴鼻端至工作台面距离	mm	170-
	主轴中心至立柱导轨面距离	mm	80
刀具	最大刀具直径	mm	-
	最大刀具长度	mm	-
	最大刀具重量	kg	-
精度	定位精度	mm	± 0.
	重复定位精度	mm	± 0.0
机床重量 (约)		kg	126
外形尺寸		mm	4260x32

四. 售后服务承诺

1	机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题, 免费上门维修, 免费更换任何零部件
2	在质保期内如有零件损坏, 保证人员在24小时内到位
3	质保期满, 接需方通知后8小时之内响应, 48小时之内到现场维修, 只收零部件成本费, 免收服务费

本产品的类型是立式加工中心, 品牌是诚辉机械, 型号是vmc1580加工中心, 重量是13000 (kg), 主电机功率是15 (kw), 界面语言是中文, 主轴转速范围是40-8000 (rpm) (rpm), 定位精度是0.01mm, 刀具数量是24, 三轴行程(X*Y*Z)是1600*800*700, T型槽尺寸(宽*数量)是5*22, 动力类型是机械传动, 布局形式是立式, 作用对象是五金, 适用行业是通用, 产品类型是全新, 是否库存是是, 售后服务是一年保修, 终身维护