

耐磨损橡胶法兰垫 耐油橡胶法兰垫 耐腐蚀橡胶法兰垫

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 耐磨损橡胶法兰垫 耐油橡胶法兰垫 耐腐蚀橡胶法兰垫 |
| 公司名称 | 河北鼎丰橡塑管业有限公司 |
| 价格 | 30.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:鼎丰 型号:按需 材质:橡胶 |
| 公司地址 | 衡水市景县降河流镇崔屯工业区 |
| 联系电话 | 86-0318-4362588 13831841619 |

产品详情

工作压力：1.6 mpa

工作温度：-70 ~ 260

抗拉强度：> 7.0 mpa

伸长率：> 250 %

伸率：3~7 %

邵氏硬度：60 ± 5

特 性：具有突出的耐高低温性能，在-70 ~ 260 的温度范围内保持良好的使用弹性，并有耐臭氧、耐天候老化等优点。同时具有防水、阻燃、导电、耐磨、耐油等多种优良性能，

用途：广泛应用于汽车，航空，医疗，阀门，卫浴，电子机械、水暖等高精度行业的密封。因无任何毒性，可制作绝热、绝缘制品及医用橡胶制品

本产品的品牌是鼎丰，型号是按需，材质是橡胶，截面形状是多款，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是广泛，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵，厚度是20（mm），使用温度是--60--200（ ），使用压力是50（MPa）