

精密密封环抗高温耐磨性强

产品名称	精密密封环抗高温耐磨性强
公司名称	上海祈亿机械设备有限公司
价格	120.00/个
规格参数	品牌:上工 型号:140*130*10 材质:合金
公司地址	江苏 常州市武进区 常州丽华路
联系电话	86-05556771706 13861033282

产品详情

硬质合金环 密封环 硬质合金 动环 静环 加工定做 优良品质

硬质合金动静环用途:

动静环用于适合极小的研磨介质0.2mm-0.6mm的设备中，产品研磨分散细度为100-500纳米。

硬质合金静环实物图

硬质合金动环实物图

尺寸信息:

严格按照客户的图纸加工生产，不会存在产品瑕疵问题。位于中国的硬质合金基地株洲,我厂做环已有十几年的生产经验.如果产品的尺寸和精度达不到客户的要求，我们将承担因此带来的再加工或退换货的全部费用。可以配套做动环和静环，确保能达到活动要求.

外径	内径	厚度
od	id	t
mm	mm	mm
80	41	4.0
149	132	15
174	105	16
120	100	10
215	199.2	10

(尺寸只做参考，详细尺寸按图纸生产)

硬质合金密封环特性:

- 1.硬质合金密封环具有耐磨，耐腐蚀等特性，广泛用于石油、化工等领域的机械密封，产品有平环（ph）和台环（th）及其他异型环，规格有 \varnothing 12mm - 300mm；
- 2.产品经过精磨，尺寸及公差极小，密封性能优越；
- 3.工艺配方中加入耐腐蚀稀有元素，密封性能更持久；
- 4.采用高强度及高硬度硬质合金材质，不变形、更抗压。

密封环的技术要求：

- 1.毛坯所用硬质合金牌号及其物理、力学性能及金相应符合有关标准标准的规定；
- 2.毛坯的掉边、掉角深度不大于0.33mm；
- 3.毛坯表面不得有起皮、鼓泡、分层、裂纹、气孔、过烧、欠烧等缺陷；
- 4.毛坯的断面组织应均匀一致，不得有黑心、气泡、分层、裂纹、严重渗碳、脱碳和未压好等缺陷。

检验规则与方法：

毛坯的检测规则与gb5242的规定执行。

硬质合金环简介：

硬质合金环是由地球上最坚硬的金属组成的，他们比钛环更强硬并且比黄金环更持久。这种环通常用作密封，盘式牙轮，仪表等。钨环和钨硬质合金环之间的差异 制造商出售不包括硬质合金的钨环，仅钨环基本上是一个钢圈。它很硬，但是不防划伤。碳化钨环只能被钻石或含有矿物的刚玉产品所划伤。

关于硬质合金环的事实：

1. 硬质合金环是地球上最耐磨的环。
2. 钨大约比金坚硬10倍，比工具钢坚硬5倍，比钛坚硬4倍。
3. 由于其极高的硬度，钨硬质合金环比市场上的任何其它环都能长时间的保持它们的形状和发光时间。
4. 硬质合金环，被称为“永久抛光圈”。
5. 硬质合金环不会弯曲。

牌号信息：

推荐使用牌号ys2t（硬度能达到92hra）或者yg8（硬度能达到89hra）性能：

具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500 的温度下也基本保持不变，在1000 时仍有很高的硬度。

本产品的品牌是上工，型号是140*130*10，材质是合金，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是防尘密封，是否进口是否，适用范围是化工机械设备，厚度是10（mm），使用温度是95（ ）