

不锈钢背压阀 安全阀 上泉

产品名称	不锈钢背压阀 安全阀 上泉
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	680.00/个
规格参数	品牌:上泉 型号:DSBV 连接形式:螺纹
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

产品详情

产品简介：

不锈钢背压阀其作用是在泵与背压阀之间的管路中产生一定的压力。主要用于水处理、石油、化工等行业中加药装置等流体输送系统和液压系统中。

不锈钢背压阀的主要应用：

- 1.在流体输送管路中用于防止液体虹吸或自流，在药剂储罐液位高于最终投加点的管路系统中，液体会在自身重力作用下产生自流，继而会影响泵类（离心泵、计量泵等）的投加精度及单向阀的关闭，甚至使其不能正常工作。在此类系统中安装背压阀，能给液体施加一个阻力，防止上述现象的发生。
- 2.某些流量受压力影响大的泵（离心泵，隔膜式计量泵等），在泵出口管路的出口大小、阀门开度、扬程等变化时，泵流量会发生很大的变化，在这些泵的出口安装背压阀可以给泵预置一个压力，使泵的出口压力不会随管道压力变化从而稳定泵的流量。
- 3.液压系统中在回油管路中设置背压阀，可以对活塞运行起到一定的阻尼作用，防止活塞运动过快，使系统运行得更加稳定，防止出现爬行现象，消除抖动，如果油缸垂直摆放还可以起到平衡重力的作用。
- 4.背压阀为微启式阀门。在某些需保持恒定压力的管路系统中，可在管路旁支安装背压阀，当压力高于要求压力时，背压阀自动泄压，降至设定压力时自动关闭，从而达到恒压效果。

型号	口径dn (mm)	材质	背压能力mpa	承压能力mpa	联接方式	外形尺寸d × hmm	质量kg
dsbv-2p					dn8		

dsbv-3p	dn10		
dsbv-4p	dn15		
dsbv-6p	dn20		
dsbv-8p	dn25		
dsbv-10p	dn32		
dsbv-12p	dn40		
dsbv-16p	dn50		
dsbv-20p	dn65		
dsbv-24p	dn80		
dsbv-32p	dn100		
dsbv-1s	dn6		
dsbv-2s	dn8		
dsbv-3s	dn10		

dsbv-4s	dn15		
dsbv-6s	dn20		
dsbv-8s	dn25		
dsbv-10s	dn32		
dsbv-12s	dn40		
dsbv-16s	dn50		
dsbv-20s	dn65		
dsbv-24s	dn80		
dsbv-32s	dn100		

本产品的品牌是上泉，型号是DSBV，连接形式是螺纹，材质是不锈钢，阀瓣开启高度是00，结构形式是活塞式，公称通径是DN6-DN100（mm），适用介质是空气，标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，形态是膨胀式，压力环境是常压，类型(通道位置)是二通式，驱动方式是脉冲，工作温度是常温