

窑尾玻纤覆膜滤袋a 玻璃纤维

产品名称	窑尾玻纤覆膜滤袋a 玻璃纤维
公司名称	阜宁县工业用布厂
价格	200.00/个
规格参数	材质:玻璃纤维 适用范围:水泥厂窑尾除尘器 用途:防尘、除尘
公司地址	板湖乡板湖村一组
联系电话	0515-87592007

产品详情

窑尾玻纤覆膜滤袋

产品说明：

我厂开发的干法水泥旋窑窑尾收尘器用玻纤覆膜滤袋，是用优质的玻纤膨体纱作基布，用国际上最先进的热压技术与ptfe微孔薄膜覆合制成的。该产品耐高温，耐腐蚀（基布是经特殊强防腐处理的）、抗结露、易清灰、运行阻力低、除尘效率高、使用寿命长。实践证明，该旋窑窑尾收尘器用玻纤覆膜滤袋在大型干法水泥旋窑窑尾的高温烟气处理上的使用效果很好，完全可以与国外产品相媲美，该产品的性价比极高。欢迎使用我厂的干法旋窑窑尾收尘器用玻纤覆膜滤袋。

窑尾玻纤覆膜滤袋			
序号	项目	技术数据	备注
1	品名	窑尾玻纤覆膜滤袋	
2	成分	无碱玻纤膨体纱	
3	单位面积质量g/m ²	750	
4	抗拉强度	经向n/25mm	2100
		纬向n/25mm	1900
5	破裂强度n/cm ²	> 470	
6	透气性m ³ /m ² min	3~5	
7	动态阻力pa	140	

8	过滤效率%	99.999	
9	工作温度	260	瞬间300
10	建议过滤风速m/min	1.0	
11	耐腐蚀性	耐酸性	优
		耐碱性	优
		抗氧化性	良
		耐水解性	良
12	适合除尘器类型	脉冲	
13	清灰压力mpa	0.2 ~ 0.25	
14	覆合工艺	热压覆合	与进口材料的覆合方法相同
15	使用寿命年	3	

本产品的材质是玻璃纤维，适用范围是水泥厂窑尾除尘器，用途是防尘、除尘，类型是高效，适用对象是粉尘，品牌是erdong，目数是100（目/英寸），编织方式是缎纹，过滤精度是1（ μm ），过滤面积是3（ m^2 ），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水，型号是160*6000，规格是160*6000