

# 混炼造粒一体机，复合式密炼造粒一体机，多功能混炼造粒一体机

产品名称	混炼造粒一体机，复合式密炼造粒一体机，多功能混炼造粒一体机
公司名称	东莞市厚街开研机械设备厂
价格	260000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:开研 类型:密闭式混炼机
公司地址	广东 东莞市 广东省厚街宝屯管理区金丰昌路
联系电话	86-076985923911 13829211961

## 产品详情

特点及用途: 其主要的功能在於密炼混料及造粒能使產品分散效果更佳

二、适应于各种金属粉末的混炼:、铁粉，磁粉，不锈钢粉，氧化锆，陶瓷粉末，塑料，eva，钙化物高填充工程料等等化工原料之混炼.

防漏粉装置: 采用二次拐角设计密封圈采用进口树脂纤维

混合槽: 采用合金钢制造，表面电镀硬铬。

转子材料: 合金钢-高精度抛磨-渗碳-表面镀硬铬处理。

转子轴心: 38crmoala氮化表面hv950-1050处理

倒料齿轮与齿轮轴: 采用合金铜, 并且二次处理.

加热部份: 电加热管台湾进口, 加热功率: 6kw 最大温度300 , 温度依物料需求来设定.

面壁: 钢结构钻孔冷却内表面堆焊, 镀硬铬, 抛光处理.

支架: 钢结构, 内表面堆焊, 镀硬铬抛光处理

上顶栓: 气缸驱动, 表面镀硬铬

气缸压力: 0.3 ~ 0.6mpa

端面密封: 密封环材质高耐磨材料, 不漏粉

投料方式: 依据混炼物的需要, 可分为多次投料, 手动与自动控制.

控制方式: 操作分手动、半自动

整机有过载保护装置, 急停开关

电压: 380v, 50hz, 三相五线制

外型尺寸: l2100\*w1100\*h2300

整机亮点:

- 1.混炼造粒完美组合, 中间无需搬料, 省去中间破碎环节, 减少污染。
- 2.造粒长短可控, 光滑度可控

3.智能温控，可根据物料需求来设置。

4.工作效率高，性能稳定。

5.螺杆是用日本进口材料，硬度高，更加耐磨，料筒双合金，耐磨抗腐蚀。

6.密炼室升温快，直接电加热可升温至300度，无需任何外接辅助加热

8.密炼机转子不漏胶，不漏粉，解决了传统密炼机一直存在的漏粉漏胶问题。

9.整机人性化设计外观做工精细

本产品的加工定制是是，品牌是开研，类型是密闭式混炼机，型号是KY-3220D-5L，工作容积是5（L），螺杆转速是50（r/min），生产能力是5（Kg/h），别名是混炼造粒一体机，适用范围是金属粉，陶瓷粉，磁粉，氧化锆粉，不锈钢粉，螺杆直径是10（mm），螺杆长径比是10，主电动机功率是11（KW），外形尺寸是2100\*W1100\*H2300（m），重量是2000（kg）