

液压翻转密炼机、泰兴密炼机、

产品名称	液压翻转密炼机、泰兴密炼机、
公司名称	泰兴市瑞兴橡塑机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞兴 类型:密闭式混炼机
公司地址	泰兴市姚王镇城黄路南188号
联系电话	138-51978440 13851978440

产品详情

特点

- 1、橡胶（塑料）及其它助剂在密闭、加压及温度可控条件下，进行混炼或塑炼，生产效率高，物料分散均匀，品质优良，环境不受污染，换料、更色清洗方便。
- 2、w型混炼室、转子、m型压砣等部件均采用夹套式结构，可供通入介质、蒸汽、导热油、水进行加热或冷却，以适应各种炼胶（炼塑）工艺要求，加工的物料质量优良稳定。
- 3、转子凸棱的螺旋角度及工作长度设计合理，能使物料获得最佳捏练效果。其转子棱峰及端面为堆焊耐磨硬质合金，混炼室、转子、压砣直接与物料接触的表面均经抛磨后镀硬铬、光亮耐磨且耐腐蚀。
- 4、从机架后门（或从侧门）加料，混炼室向前翻转140°卸料，这样既便于生产流程上下的工序连线，有便于对混炼室、转子的观察及清洗。
- 5、联系人：混炼室上口与机架悬壁结合处，采用弧形板槽迷宫式压封结构，密封防尘效果好。转子端面采用接触外压式无润滑密封结构，耐磨耐用。
- 6、翻转结构采用采用油泵液压翻转，传动效率高，承载能力大，可调速，比传统铜涡轮翻转更实用，并可实现不停车卸料，避免了电机频繁启动，大大延长其使用寿命。
- 7、电控系统采用欧姆龙plc装置，具有完善可靠的自动控制检测、报警等功能及必要的连锁保护作用。
- 8、机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞兴，类型是密闭式混炼机，型号是X（S）N-35，工作容积是55（L）

，螺杆转速是30/24.5r/min (r/min) ，生产能力是300~400 (Kg/h) ，别名是液压翻转密炼机，适用范围是各类橡胶、塑料制品，螺杆直径是200 (mm) ，螺杆长径比是1：200，主电动机功率是55 (KW) ，外形尺寸是3100 × 2000 × 2710 (m) ，重量是6500 (kg) ，规格是X (S) N-35