

溢流静电控制器 HX/华鑫

产品名称	溢流静电控制器 HX/华鑫
公司名称	连云港华鑫石化机械设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:HX/华鑫 型号:DYJ-D-I
公司地址	江苏省连云港市赣榆县晨曦创业园华鑫路一号
联系电话	0518-80525879 18036573189

产品详情

名称：防溢流防静电控制器、保护器、报警器装置 产品简介：

顶装防溢流防静电控制器专为顶部付油系统设计，有效防止液体溢出和保证静电接地电阻符合相关安全标准的规定，组成石油化工产品储运过程中的防溢流防静电系统。产品特点：

1. 系统应用数字电路设计，性能稳定，抗干扰能力强；2. 防溢探杆采用光学原理，整体环氧树脂密封，防腐、防水；3. 防溢探杆故障具有自检功能，更安全；4. 提供声光报警信号，及时了解系统工作状态；5. 开关量信号输出，接口容量5a，30vdc或5a，250vac。技术参数：

1. 工作电压：220vac ± 10% 2. 工作电流：<20ma 3. 工作温度：-40 ~60 4. 响应时间：<1s 5. 检测电阻：<55 6. 防护等级：ip65 7. 防爆等级：exd[ia]iibt4 8. 报警方式：声光报警 9. 输出信号：继电器输出，常开常闭可选接口容量5a，30vdc或5a，250vac 10. 本安输出参数: uo=16.5v io=874ma po=3.6w co=1.8uf lo=0.09mh 参考标准：

顶部装车防溢流防静电控制器经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(nepsi)检验，符合下列标准：

gb3836.1-2000 “爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求”
gb3836.2-2000 “爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d””
gb3836.4-2000 “爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i””

产品防爆标志为exd[ia]iibt4，防爆合格证号为gyb091773x。本场合您可能需要的产品：

防溢流防静电检测仪、人体静电释放报警器

本产品的加工定制是是，品牌是hx/华鑫，型号是dyj-d-i，测量范围是10-100cm，售后服务是指导安装