

光纤编织自卷式套管 鸿盛远

产品名称	光纤编织自卷式套管 鸿盛远
公司名称	深圳市鸿盛远科技有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:鸿盛远 型号:HSY 防火等级:V0、REACH
公司地址	深圳市宝安区福永街道新和社区新兴工业园一区A15厂房
联系电话	89477602 13714235310

产品详情

自卷式编织套管是采用pet环保单丝精编而成,具有极优的伸缩性,阻燃性,耐磨性及隔热性.我们公司的自卷式产品表面光滑,色泽鲜艳,花样繁多.真诚为您服务!

自卷式编织套管技术参数:材质:pet特征:柔软度极佳,易于弯曲,可松可紧,易于引线操作,良好的伸缩性,弹力性及耐磨性.工作温度:-50 -- +150 熔点:250±5 防火等级:vw-1标准颜色:黑色和灰色,兰色,黄色鸿盛远科技有限公司产品认证:ul认证,csa认证,rohs认证,reach认证

自卷式编织套管广泛应用于:电脑电源线,音响视频线,汽车,航空,电线电缆等行业,起保护、束线及美化作用.

机械自动化工厂,3d打印制造厂,光纤线束,汽车线束厂等现代新型制造业均广泛应用本工厂产品.

感谢您光临我们公司,我们竭诚为您服务,用心做好每条管。

伸缩编织套管是采用pet环保单丝精编而成,具有良好的伸缩性,阻燃性,耐磨性及隔热性.产品表面光滑,色泽鲜艳,花样繁多.应用于:电脑电源线,音响视频线,汽车,航空,电线电缆等行业,起保护、束线及美化作用.技术参数:材质:pet特征:柔软度极佳,易于弯曲,可松可紧,易于引线操作,良好的伸缩性,弹力性及耐磨性.工作温度:-50 -- +150 熔点:250±5 防火等级:vw-1标准颜色:黑色和灰色认证:ul,csa,rohs,pfos,reach,halogen free裁切工具:热刀

马上为您排忧解难>>>>点击在线为您服务

自卷式编织套管是采用pet环保单丝精编而成,具有极优的伸缩性,阻燃性,耐磨性及隔热性.我们公司的自卷式产品表面光滑,色泽鲜艳,花样繁多.真诚为您服务!

自卷式编织套管技术参数：材质：pet特征：柔软度极佳，易于弯曲，可松可紧，易于引线操作，良好的伸缩性，弹力性及耐磨性。工作温度：-50 -- +150 熔点：250±5 防火等级：vw-1标准颜色：黑色和灰色，兰色，黄色鸿盛远科技有限公司产品认证：ul认证,csa认证,rohs认证,reach认证

自卷式编织套管广泛应用于：电脑电源线,音响视频线,汽车,航空,电线电缆等行业,起保护、束线及美化作用.

机械自动化工厂，3d打印制造厂，光纤线束，汽车线束厂等现代新型制造业均广泛应用本工厂产品。

感谢您光临我们公司，我们竭诚为您服务，用心做好每条管。

伸缩编织套管是采用pet环保单丝精编而成,具有良好的伸缩性,阻燃性,耐磨性及隔热性.产品表面光滑,色泽鲜艳,花样繁多.应用于：电脑电源线,音响视频线,汽车,航空,电线电缆等行业,起保护、束线及美化作用.技术参数：材质：pet特征：柔软度极佳，易于弯曲，可松可紧，易于引线操作，良好的伸缩性，弹力性及耐磨性。工作温度：-50 -- +150 熔点：250±5 防火等级：vw-1标准颜色：黑色和灰色认证：ul,csa,rohs,pfos,reach,halogen free裁切工具：热刀

本产品的品牌是鸿盛远，型号是HSY，防火等级是V0、REACH，材质是PET，耐温是150度，正负40度，加工定制是是，产品认证是UL、ROHS、REACH