

机床防护罩平板护罩 精鑫

产品名称	机床防护罩平板护罩 精鑫
公司名称	盐山县精鑫机床附件经销处
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:精鑫 型号:wz-1780 样式:钢板防护罩
公司地址	中国 河北 沧州 盐山县 后堂
联系电话	86 0317 6348516 13513170958

产品详情

产品特色：

本护罩用于卧式加工中，五轴联动，内部接触均为纯铜材质，无噪音，运行顺畅

产品介绍：

钢板防护罩具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。1.坚固耐用，运行平稳，噪音小，外形美观。2.钢板防护罩适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。3.钢板防护罩装置不但保护护板的使用寿命，更重要的是保证了机床精密。4.钢板防护罩每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。5.钢板防护罩不会使护板脱节，有撞击声，既美观又提高了护板的使用寿命。6.在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温烧伤胶条擦入轨面拉伤导轨。 钢板防护罩装置优点:1、护罩每片可连发同动，完全不同于一般护罩一片接一片拉动式，因此噪音极低。2、采用装置之护罩可以增长使用寿命。3、钢板防护罩装置可使护罩移动速度升到120m/min及承受更高的g值（2g）。4、钢板防护罩装置使护罩同动且平行（避免了一般剪力式防护罩仍有蛇行的缺点）。5、在高速时可以更平稳，没有振动产生。钢板防护罩技术数据钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在3：1和5：1之间。钢板防护罩结构选择价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况最大拉伸最小压缩比例应在3：1和5：1之间（最高可达10：1）。

订购样图：

此产品过于复杂，客户无法测量故无测量样图，有需要者可联系本公司协助测量

订购流程：

本产品的品牌是精鑫，型号是wz-1780，样式是钢板防护罩，拉伸后长度是1780（mm），压缩后长度是1780（mm），行程长度是950（mm），护罩总宽度是1780（mm），护罩内部宽度是1700（mm），护罩内部高度是50（mm），导轨高度是50（mm），导轨宽度是800（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是