

长沙中光强LED光源航空障碍灯

产品名称	长沙中光强LED光源航空障碍灯
公司名称	长沙佳田电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佰辰 型号:BC-13MR
公司地址	长沙高新开发区麓泉路与麓松路交汇处延农综合大楼14楼14-A092
联系电话	86-073185563565 15367498686

产品详情

bc-13mr中光强b型

应用领域 广泛于空军、民用机场及机场净空、直升机场、铁塔、烟囱、港口、风力发电厂、大桥及城市高层建筑等需要航空警示的各个领域。

功能特性 • 抗uv的pc材料的灯罩，透明度达90%以上，强抗冲击、优秀的恶劣环境适应能力。 • 铝合金材质喷涂户外防护粉的底座，结构强度高，耐腐蚀。 • 采用菲尼尔透镜的光学设计，射程更远。 • 高效led光源，寿命长（超过10万小时），功耗低，亮度高。 • 基于单片计算机控制，自动识别同步信号，不区分主副灯，同时也可由控制器控制。 • 等电源电压同步信号等级，集成于电源电缆，消除了错误安装而造成的损坏。 • 采用符合自然光光谱曲线的光敏探头，精确控制灯具自动开关。 • 内部自带防浪涌器件，电路工作更可靠。 • 整体式结构，防护等级达ip65。 • 可燃性级别达ul94v0，适用于各种工业场合。 • 可选择gps同步功能。

类别

参数

产品型号

bc-13mr

电源输入	ac220v/dc48v (其他可定制)
功耗消耗	15w
闪光频率	20 ~ 60次/分钟
发光强度	2000cd (± 25%)
光源类型	红色led
光源寿命	> 10万小时
发光颜色	红色
发光角度	水平360 ° 垂直 3 °
同步方式	等电源电压信号方式 (自动选择)
外形尺寸	180mm × 278mm
安装尺寸	153mm平均分布4*m10
防护等级	ip65
防雷等级	10ka
光控灵敏度	100lux
环境温度	-55 ~ 55
参考重量	2.6kg

抗风能力

80米/秒