

纯玻璃纤维绳 玻璃纤维盘根

产品名称	纯玻璃纤维绳 玻璃纤维盘根
公司名称	上海宏核密封材料有限公司
价格	50.00/个
规格参数	盘根材质:玻璃纤维盘根 是否进口:否 品牌:HH
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1244室(注册地址)
联系电话	86-021-67630459 13801604582

产品详情

1.纯玻璃纤维盘根：由玻璃纤维线编织而成，无任何浸渍剂，不加处理，在应用时不会收缩，也不会膨胀。2.涂石墨玻璃纤维盘根：由玻璃纤维线经方形编织内部填充高碳石墨芯编织而成,根据需要也可由镍丝等金属增强此盘根是电厂，炼钢等企业炉门密封的最佳选择3.浸四氟玻璃纤维盘根：玻璃纤维线经方形编织并充分浸润四氟乳液，这样大大提高了其回弹性，也有效防止了固体颗粒进入密封系统3.设备：作为静密封，广泛应用于容器、加热器、人孔、盖等，也可用于管道等处的绝热、防火。发电厂的给水泵等4.行业：应用于电力、冶金、炼油、化工、造纸、城市自来水等工业设备的密封。5.介质：适合于中性介质，适用于水、污水、弱酸、弱碱蒸汽、空气、油料等介质。

6.玻璃纤维盘根的主要技术参数：

型号	纯玻璃纤维盘根	涂石墨玻纤盘根	浸四氟玻纤盘根
压力	200bar		200bar
温度	350-550		460
线速度			0.5m/s
ph值			4-8

本产品的盘根材质是玻璃纤维盘根，是否进口是否，品牌是HH，型号是可根据客户需求定编制，使用温度是350-550（ ），使用压力是200（ MPa），样品或现货是样品，是否标准件是标准件