

打包机，立式打包机，卧式打包机

产品名称	打包机，立式打包机，卧式打包机
公司名称	深圳川惠机械设备有限公司
价格	36500.00/台
规格参数	品牌:川惠 型号:60T 功率:15KW
公司地址	广东省深圳市宝安区公明田寮第五工业区
联系电话	13510156030/0755-29504720 13510156030

产品详情

深圳川惠机械厂专业生产：废纸打包机、废塑料打包机、纸箱打包机、布匹打包机、废铜打包机、废铝打包机、非金属打包机、立式打包机

产品介绍 该系列立式液压打包机广泛用于各类印刷厂、塑料厂、废纸厂、钢材厂、旧物资回收公司等单位和个人，本机适用于对金属容器、废纸、废塑料、布匹等压缩打包，包块外形尺寸统一、整齐、比重大、密度高，适合于出口装集装箱的需要。**产品特点** 1、提高了劳动效率，节约人力；成倍缩小体积，降低运输成本，便于搬运加工；2、立式打包机压力从30吨至200吨不等，规格齐全；3、液压驱动，采用上置式油缸，无需地下基础；4、所有液压油缸采用进口密封圈，质量可靠，延长使用寿命；

立式打包机的料箱体积和最大公称压力可根据客户要求特别定作。

川惠牌

废纸打包机、废塑料打包机、纸箱打包机、布匹打包机、废铜打包机、废铝打包机、非金属打包机、立式打包机使用应注意：

本厂液压打包机使用68#液压油，连接电源三相380v，额定电流为25a，安装时要有接地保护，电机要根据所示方向运转才能启用，否则不能启动。油箱加入60公斤的液压油方可启动使用。但当气温降低时液压油浓度大，机内的滤清器不能起到过滤作用，这时必须将滤清器拆出，待温度恢复后，方可生新安装使用。（注：滤清器应每月清洗1-2次）。溢流筏-控制该机的压力开关,旋转调压手转向右转为增压，向左转为减压，出厂前已调整好压力。但在使用过程中调压手轮可能有变位现象，导致压力升高或降低，这时需要生新调节压力，调压时应在运转中进行，同时把压板降至最低位置，调整溢流筏的调压手轮，调整压力不能高于或低于压力表所示的范围，最佳压力的ompa（100kg/1cm²）。旁杆-增强压的刚性和

起导向作用，每次使用前应加油，起润滑作用。行程开关-控制该机的启动和停止的作用，因此要经常检查、维修、保养。手动转向阀-控制压板向上向下，停止的开关。1、手动转向阀打向下档位时压板自动向下工作，当废纸压到结实状态时，那阻力大于压力：压板不能再向下压，应把手动转向阀打向空档位置，停止加压，如果长期处于加压状态，会导致液压，电机、油泵长时间处于超负荷状态而使各机件损坏。2、手动转向阀打向升档位置，压板自动向上升到最高的位置，由行程开关控制自停，这时应把手动转向空档位置。完成一个工作程序。