

# 惠博顿低通/噪声/电源滤波器插针型PCB板专用HT401系列

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 惠博顿低通/噪声/电源滤波器插针型PCB板专用HT401系列        |
| 公司名称 | 北京惠博顿电磁兼容技术有限公司                       |
| 价格   | 15.00/个                               |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:惠博顿<br>型号:HT401-2-P16-P1 |
| 公司地址 | 北京市海淀区复兴路23号院70号楼北京百乐宾馆503室           |
| 联系电话 | 010-59796506-801 13718983068          |

## 产品详情

插针系列 专为pcb板设计

产品型号：ht401-2-p16-p1

额定电压：250vac

额定电流：2a

温度范围：-25 ° c ~ +85 ° c

低泄漏电流 通用型产品

专为pcb电路板设计

有多种安装尺寸（详见下）

此价格为参考价 具体电询或旺旺 详细参数可登录 [www.hugeton.com](http://www.hugeton.com) 或 致电010-59796506-801

具体参考ht401系列如下

ht401-1-p16-p1

ht401-2-p16-p1

ht401-3-p16-p1

ht401-1-p18-p1

ht401-2-p18-p1

ht401-3-p18-p1

ht402-1-p21-p2

ht402-2-p21-p2

ht402-3-p21-p2

ht403db-1-p8-p3

ht403-3-p8-p3

ht403-0.5-p8-p3

ht403-2-p8-p3

ht403-1-p8-p3

ht403d-0.5-p8-p3

本产品的加工定制是是，品牌是惠博顿，型号是HT401-2-P16-P1，种类是滤波器，标称频率是0（MHz），调整频差是0（MHz），温度频差是0（MHz），总频差是0（MHz），基准温度是-25~+85（ ），插入损耗是50（dB）