

SS-XB50拉压多功能徐变仪

产品名称	SS-XB50拉压多功能徐变仪
公司名称	北京中科路建仪器设备有限公司
价格	22680.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中科路建 型号:SS-XB50
公司地址	中国 北京市丰台区 科技开发区158号院西门北行300米
联系电话	86-01056587120 18911711600

产品详情

ssx-xb50拉压多功能徐变仪

一、概述

本设备用于测定混凝土的压缩徐变试验和拉伸徐变试验，主要观察在恒定的压缩或拉伸荷载作用下随时间增长的变形即混凝土的徐变变形。

ssx-xb50徐变仪是在原有的压缩徐变仪的基础上改进而成的一款多功能设备，不但可用于单轴的受压徐变试验，同时也可用于拉伸徐变试验。设备符合gb/t50082-2009、sl352-2006。

二、产品特点：

- 1、采用名牌厂家生产的组合弹簧，弹簧疲劳寿命长，永久变形小。
- 2、承压板采用球磨铸铁，刚度高，性能稳定。
- 3、采用拼装式结构，用户可根据装配图轻松按装、方便运输、搬运。
- 4、本徐变试验机最大优点运输方便，可散装运输，现场安装调试。
- 5、.加压到额定压力后，固定调节螺母，数显仪表显示当前的压力，额定压力时，自动开动液压系统，开始加压到额定压力紧固调节螺母。
- 6、本徐变试验机如试验繁忙每台可同时做1个试件（150mm×150mm×600mm）或2个（100mm×100mm×400mm），可节约投资。

三、技术参数：

- 1、最大试验力：500kn
- 2、测量范围：0~500kn
- 3、压力相对误差： $\pm 1\%$
- 4、弹簧尺寸：外：50 × 250 × 355mm
内：28 × 140 × 355mm
- 5、弹簧压缩行程：<20mm
- 6、上下压板最大间距：1500mm
- 7、试块尺寸：150 × 150 × 400mm 150 × 500mm

四、产品配置：

标准配置：

丝杆3支外弹簧3套

承压板3块内弹簧3套

高强螺帽9只

选配部分：

反力架1套（可多台配一套）

手动油泵或电动油泵（可多台配一套）

1000kn液压油缸（可多台配一套）

测力装置800kn（可多台配一套）

电阻式应变计（按试块数量每块1支）

应变计率定设备1套

比例电桥1套

本产品的加工定制是是，品牌是中科路建，型号是SS-XB50，测量范围是说明，测量精度是说明，用途是混凝土