

# 50KV502M|螺栓圆柱形高压陶瓷电容|倍压整流专用陶瓷电容

产品名称	50KV502M 螺栓圆柱形高压陶瓷电容 倍压整流专用陶瓷电容
公司名称	东莞市美志电子有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:美志 型号:MZC-CT8G-50KV-502M 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	东莞市东城区石井莞樟路65号
联系电话	86-0769-22311026 13713004293

## 产品详情

一 · 50kv高压陶瓷电容器的优势:

二 · 50kv高压陶瓷电容器的选型表:

规格型号	额定电压	材质与特性	容量	成品尺寸 (mm)			
				d	h	l	
mzd	50kv	n4700	1000pf	45	32	36	
			2200pf	61	30	34	
			2500pf	61	32	36	
		y5v	3600pf	61	32	36	
		y5t	5000pf	61	32	36	

如果您对螺栓型高压陶瓷电容器的规格有其他需求或者需要定制其他规格的螺栓型高压陶瓷电容器，您可以直接联系我们，我们可以为您专门设计定做。

三 · 50kv高压陶瓷电容器材料特性表:

特性	绝缘电阻 m	损耗 (%)	温度变化率	温度
n4700 (dl)	200000	0.2	+22% -33%	-30

y5s(d)	100000	1.0	+10% - 22%	-30
y5t(d)	100000	1.0	+22% -33%	-30
x7r(b)	100000	1.5	+/-10%	-30
y5u(e)	10000	1.5	+22% -56%	-30
y5v(f)	10000	1.5	+22% -80%	-30

#### 四· 50kv高压陶瓷电容器的生产现场：

美志电容，十三年专注，只为做好高质量高技术的电容器。庞大的电容工程师队伍，先进的生产设备技术，制作出优质的螺栓型高压陶瓷电容。

#### 五· 50kv高压陶瓷电容器的客户见证：

美志螺栓型高压陶瓷电容器，一直以高质量高标准为目标，收到了国内和国外广大客户们的好评与肯定，这让我们充满了信心与动力，一心只为做好每一个电容。

#### 六· 50kv高压陶瓷电容器的应用方向：

美志高压陶瓷电容使用军工材料介质，具有超高电压和超高工频的特性，局放低，内阻小，适合与航空航天器，军工雷达，军工激光武器，智能电网，升压倍压电路，数字化计量箱，警用设备，x光机，ct机。安检探测设备，电力设备，仪器仪表，机械设备，负离子发生器，高压发生器等。

应用的例子：

#### 七· 告诉您为什么要选择美志50kv高压陶瓷电容器：

- 1.军工材料介质，实现电容超高耐压，超低局部，超低温漂。
- 2.电容产品性能通过中科院专业机构测试，均优于行业其他电容产品。
- 3.国内军工研究所专用的陶瓷电容，您值得信赖。
- 4.庞大专业的电容工程师队伍，超强的技术能力。
- 5.高质量高标准电容产品制造，一心只为做好每一个电容。
- 6.美志电容，十三年专注，品质如一，值得信赖。

#### 八· 您对50kv高压陶瓷电容器规格需求：

为了帮助您得到心仪的电容器，希望您可以提供以下螺栓型高压陶瓷电容器规格的信息。

- 1.陶瓷电容器的额定电压\_\_\_\_\_kv dc或者\_\_\_\_\_kv ac
- 2.电容器的工作频率：\_\_\_\_\_hz;
- 3.电容器容量：\_\_\_\_\_ pf;工作温度范围：\_\_\_\_\_ ；
- 4.电容器应用的环境\_\_\_\_\_（变压器油；sf6气体；环氧树脂；空气中；气体环境）

5.电容器的大小：直径\_\_\_\_\_ mm，高度\_\_\_\_\_ mm。

(选型表只是列出了部分常规产品,特殊规格我们可以按照您的要求设计生产。)

本产品的品牌是美志，型号是MZC-CT8G-50KV-502M，介质材料是陶瓷(瓷介)，应用范围是高压，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是 $\pm 20$  (%)，耐压值是3000 (V)，等效串联电阻(ESR)是22 (m $\Omega$ )，标称容量是0.005 (uF)，损耗是0.8%，额定电压是50kv (V)，绝缘电阻是200000 (m $\Omega$ )，温度系数是22，使用寿命是10年，最高耐压是80k vDC，陶瓷材质是Y5V