

# 负压油品取样器 rheen

产品名称	负压油品取样器 rheen
公司名称	广州市建琪贸易有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:rheen 型号:RHEEN-2
公司地址	广州经济技术开发区宝石路22号中穗大厦B座503-1房
联系电话	86 020 82090265 13922125901

## 产品详情

我司供应的负压油品取样器是从德国进口的，负压油品取样器包括一支负压型抽油器和一次性使用的nas 6\*8软管与nas 清洁瓶(100ml、200ml、250ml、350ml、500ml等规格任选)，可有效防止油液粘附油枪和外界杂质污染油样。负压油品取样器使用方法:1．将油枪前端的圆螺母拧松一圈，将软管穿过螺母，然后拧紧螺母并固定油枪接头及软管。(软管伸出油枪接头下端1cm,以免油枪接头和油枪内部进油污染)2．把油样瓶拧到油枪接头上。(应趁油温高时抽取油样，例如在作业结束后抽样。每次取样条件应尽量相同)3．如果油箱装有油尺，可抽出来，再将软管伸入油中，如果油箱装有油位螺塞，则拧下来，再把软管伸入油中。(一般，软管伸入油中深度约50mm。这样，软管就不致吸进任何沉积物;因为软管是盘卷存放的，如果原样使用有会够不到油面，这时可在用前拉直到所需长度;如果软管太长，可切成合适的长度，以保证减少吸油阻力和顺利抽油)4．将油枪手柄推到底，然后用胶套盖住油枪体前端的小孔，同时把油枪手柄往回拉，油瓶内就会形成真空，使油顺着软管流入油瓶。(如果如上操作，油枪一次行程，抽不足所需油量，要松开盖住胶套的姆指，再朝前推油枪手柄，然后重复抽油操作)5．把油抽至油瓶上xxml标记处，不要使油瓶抽满油。6．从油枪接头上拧下油瓶，装上内盖，注意不要混入尘土，(外界杂质。然后拧紧外盖，瓶盖要拧紧密)7．最后，用干净的布或纸擦干软管端头。拧松圆螺母，把软管从螺母中抽出。(每次抽油后，要换用新的软管)备注：配套性：可配套各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析采样、油液监测采样、油液分析采样、常规取样。技术参数描述：材质：超硬铝合金；采样流量范围：0.5l/min；连续工作时间：1000min；执行标准：gbt 17489规格：100ml、200ml、250ml、350ml、500ml（此规格指清洁瓶）软管长度：可定制。

本产品的加工定制是是，品牌是rheen，型号是RHEEN-2，类型是化工产品取样器，采样流量范围是0.5（L/min），连续工作时间是1000（min），重量是0.5（kg）