

JHTG系列蓄电池单体活化仪批发

产品名称	JHTG系列蓄电池单体活化仪批发
公司名称	武汉江瀚华电电力有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区藏龙岛科技园
联系电话	027-83388208 15327166013

产品详情

jhtg系列蓄电池单体活化仪批发

产品介绍 jhtg系列蓄电池单体活化仪的工作原理是通过操作键盘对单片机进行操作，同时通过液晶显示器显示操作菜单和测试控制结果。jhtg系列蓄电池单体活化仪采用了10位高速a/d、d/a，使得测量与控制更为迅速、精确，更好地满足充放电时实时测控的需要。jhtg系列蓄电池单体活化仪使用128k的nvram作为存储器，能够有效地存储数据。用户可为电池单独充电、单独放电和电池活化各保存一组曲线数据，大大提高了用户的使用效率。jhtg系列蓄电池单体活化仪带有usb通讯接口，用户可以通过u盘与计算机进行通讯。把数据传给pc机，可以对电池质量进行长期的监测，通过对电池工作状态数据的分析可以找出影响电池质量的各种问题。 江瀚产品优势

1. 充放电、活化及曲线指示功能 该仪器可记录充电、放电及活化过程中的蓄电池电压、电流变化趋势和相关数据，并有相应的曲线指示功能。其相关数据和趋势曲线在每次工作执行完后即可显示，内容包括：测试电池号码、电池内阻、执行总时间、停止测试原因、电压曲线、电流曲线等。（用英文缩写表示，见五、缩写一览表）。
 2. 数据查看(回放) 在进行充(放)电或活化操作过程中，由于一些原因中断测试后，可选择是否查看数据。在数据查看时，按左右键切换以查看相关的数据和曲线趋势。
 3. 数据管理 此功能允许用户对电池的已测控数据进行管理，包括数据的上传以及曲线回放。
 4. 系统升级 此功能允许用户对设备进行在线的软件升级更新。
 5. 使用最新的在线可编程cpu，用户可使用微机更新仪表软件，不断提升仪表性能。
 6. 模块化结构，设计合理，运行可靠。
 7. 测量全面，并精确显示电池充(放)电及活化的运行结果和变化曲线。
 8. 功能强大，可对电池单独进行充(放)电和连续多次(不大于99次)循环充放电。
 9. 中文菜单操作，简单易学易用。
 10. 与计算机通过u盘做中介，可将测量数据存入计算机，并由计算机进行管理。
 11. 仪表配备的pc数据管理软件可对电池充(放)电及活化的长期运行状态进行分析、并可生成相应的数据报表。
- 产品常用名称 蓄电池单体活化仪，智能电池活化仪，电池活化仪、蓄电池智能活化仪，蓄电池活化仪，电池单体活化仪，智能电池活化仪,活化仪，单体活化仪 产品参数 技术参数 蓄电池电压 2v 6v 12v
充/放电电压 范围 1.7 ~ 2.4v 5.4 ~ 7.2v 10.8 ~ 14.5v 精度 0.5% 分辨率 0.01v(2v) 0.1v(6v/12v)
充/放电电流 范围 0 ~ 100a 0 ~ 30a 0 ~ 30a 精度 1% 分辨率 0.1a 供电电源 ac 220v ± 10%
显示方式 中英文lcd 适用电池 2v/6v/12v20-6000ah 使用环境 5 ~ 50 5% ~ 90%rh 室内

通讯接口 usb host (标配) 体积 401(mm)*176.4(mm)*273(mm) 重量 15kg

其它产品推荐：jhmn-9005 蓄电池容量放电测试仪 <http://www.whjianghan.com/67/362.html> jhch-v

蓄电池充放电测试仪 <http://www.whjianghan.com/67/369.html> jhcf-iv

蓄电池充放电一体机 <http://www.whjianghan.com/67/368.html> jhdc50-1200

直流电源负载箱 <http://www.whjianghan.com/67/365.html> jhcd-600

智能蓄电池充电机 <http://www.whjianghan.com/67/364.html>

jhct-9000充电机特性测试仪 <http://www.whjianghan.com/67/363.html>

jhtg系列蓄电池单体活化仪 <http://www.whjianghan.com/67/361.html>

jhtb系列蓄电池单体活化仪 <http://www.whjianghan.com/67/360.html>

jhzc系列蓄电池单体活化仪 <http://www.whjianghan.com/67/359.html> jhgc-8系列

蓄电池放电监测仪 <http://www.whjianghan.com/67/357.html> jhfd-7系列蓄电池智能放电测试仪

<http://www.whjianghan.com/67/358.html> jhgc3983智能蓄电池放电监测仪

<http://www.whjianghan.com/67/356.html> jhbt-9000 智能蓄电池内阻测试仪

<http://www.whjianghan.com/67/355.html> jhgc3911智能蓄电池内阻测试仪 (便携式)

<http://www.whjianghan.com/67/354.html> jh3952 蓄电池单体活化仪

<http://www.whjianghan.com/67/138.html> jh3950 智能蓄电池内阻测试仪

<http://www.whjianghan.com/67/137.html>

如有需要请联系我们，全国统一客服电话：400-6299-683

公司名称:武汉江瀚华电电力有限公司 联系电话:027-83388208 手机:15327166013 联系人:杨鹏 qq:258374139 地址:湖北省武汉市江夏区藏龙岛科技园 公司网址:www.whjianghan.com <http://www.whjianghan.com>