

独立式火灾烟雾感探测器

产品名称	独立式火灾烟雾感探测器
公司名称	深圳市永昌达电子责任有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永康 型号:YK-GD09 重量:140g
公司地址	深圳市宝安区沙井街道共和北方永发科技园
联系电话	0755-61512323 13534244119

产品详情

产品概述

本产品是一款智能型语音烟雾探测器，产品采用独特的结构设计，并采用mcu对光电信号进行智能处理，具有防尘、防虫、抗光线干扰等功能，从设计上保证了产品的稳定性。同时本产品还具有无线联网功能，适合各种安装环境需要，提高了用户对报警信号的感知能力。本产品对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾，有较好的反应。使用于住宅、厂房、商场、宾馆、办公楼、教学楼、银行、图书馆以及仓库等场所的火灾报警。功能特点

采用mcu自动处理技术，提高产品稳定性

* 操作真人语音提示

*无线联网功能

*电池低电压提示

*自动复位

*红外光电传感器

*声光报警/led指示报警

*smt工业制造，稳定性强

*防尘、防虫、抗白光干扰设计

*抗射频干扰

技术参数

工作电源：

9v电池（一节6f22）（dc型）

静态电流：<10ua

报警电流：<35ma

灵敏度：2.06%/ft ± 1.3

报警指示：红色led闪烁

报警声压：85db/3m处

无线发射频率：315mhz/433mhz（无线型）

发射距离：200米（空旷距离）

工作温度：-10 ~ +50

相对湿度：95%rh

外形尺寸：112*32mm

执行标准：gb4715-2005；en14604；ul217

覆盖区域：当空间高度为6米-12米，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计规范gb50116-98为准。

注意事项

- 1、为保证产品的感烟灵敏度，每隔六个月需要用毛刷清洁探测器表面，清洁时必须先断开电源。
- 2、在使用过程中，若遇到产品故障，请及时与供应商联系，不要私自拆卸修理，以免发生意外。
- 3、若长期不使用，必须拆下探测器，并取出电池，装入包装盒，存放在干燥通风处。
- 4、光电感烟探测器可以减少灾难的发生，但不能确保万无一失。为了您的安全，请正确使用本产品，同时在日常生活中应提高警惕，加强安全防患意识。

