

立式钻床 大河立式钻床 Z5150 系列

产品名称	立式钻床 大河立式钻床 Z5150 系列
公司名称	滕州市龙阳汇诺机床厂
价格	26000.00/个
规格参数	类型:立式钻床 品牌:汇诺 型号:Z5150
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉街道冯东村8巷302号
联系电话	13376326588

产品详情

立式钻床 vertical drilling machine

主轴竖直布置且中心位置固定的钻床,简称立钻。常用于机械制造和修配工厂加工中、小型工件的孔。

加工前,须先调整工件在工作台上的位置,使被加工孔中心线对准刀具轴线。加工时,工件固定不动,主轴在套筒中旋转并与套筒一起作轴向进给。工作台和主轴箱可沿立柱导轨调整位置,以适应不同高度的工件。

立钻有方柱立钻和圆柱立钻两种,还有排式、多轴坐标和转塔等多种变型。排式钻床:一般由2~6个立柱和主轴箱排列在一个公用底座上,各主轴顺次加工同一工件上的不同孔或分别进行各种孔加工工序,可节省更换刀具的时间,用于中小批量生产。多轴立式钻床:机床的多个主轴可根据加工需要调整轴心位置,由主轴箱带动全部主轴转动,进行多孔同时加工,用于成批生产。坐标立式钻床:在方柱立钻上加可纵、横移动的十字工作台而成,可按坐标尺寸进行钻削。转塔立式钻床:多采用程序控制或数字控制,使装有不同刀具的转塔头自动转位、主轴自动改变转速和进给量,工件自动调整位置,实现多工序加工的自动化循环。

参数/型号	specifications	z5150b	z5150b-i
最大钻孔直径mm	max drilling diameter	50	50
主轴孔锥度	spindle taper	mt5	mt5
主轴行程mm	spindle travel	250	250
主轴箱行程(手动)mm	spindle box travel(manual)	200	200
主轴转速级数steps	spindle speed steps	12	12
主轴转速范围r.p.m	spindle speed range	31.5 ~ 1400	31.5 ~ 1400

