

# 复合棒形支柱绝缘子 FXBW4-10\_70 FXBW4-35\_70

产品名称	复合棒形支柱绝缘子 FXBW4-10_70 FXBW4-35_70
公司名称	上海银达电子科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海银达 型号:FXBW4-10_70
公司地址	乐清北白象小港工业区
联系电话	086-057762857405 18058370234

## 产品详情

注：拍单之前请先联系掌柜确认，免费拿样更不可以随便拍的，不然下单是不发货的。因为多个产品，价格都是不相同的，为了更好地买到您喜欢的产品，请先和掌柜的耐心沟通下，就耽误您一点点的时间。成功合作是从相互间的沟通开始~

型号	额定机械破坏负荷		结构	最小电	最小公称	标准雷电全波	工频
type	rated mechanical		高度	弧距离	爬电距离	冲击耐受电压	电压
	failing load	扭转	h	h min	min	full wave	不小
	bent	distortion	structure	electric	nominal	lightning impulse	1 m
	(kn)	(kn · m)	height	arc	creepage	withstand voltage	freq
			( mm )	distance	distance	( peak value ) ( kv )	with
				(mm)	( mm )		not
fzsw-40.5/15	15	2	400	300	1260	230	9
fzsw3-40.5/6	6	1.5	480	380	1220	230	9
fzsw3-40.5/6	6	1.5	445	345	1015	185	9

fzsw3-	6	1.5	445	345	1015	185			9
40.5/6									

复合绝缘子是由绝缘芯棒、硅橡胶伞裙、连接金具三部分组成。绝缘芯棒是环氧树脂玻璃引拔棒的简称，芯棒的主要工作时承受机械负载，具有很高的抗张强度，一般可以达到800-1000mpa以上，其比强度（即拉伸强度与重量之比）为优秀碳素结构钢的5-6倍并且在长期荷载下强度不能下降太多，同时他又是内绝缘的主要成分），即使芯棒受潮仍有相当高的绝缘性能，可充分满足复合绝缘子德机械和电气强度的要求。硅橡胶伞套主要起着保护芯棒，遮挡雨雪，提供必要的爬电距离和产品外绝缘的作用，是以高分子聚合物硅橡胶为基体，辅以阻燃剂，欧联剂等填料经高温高压硫化而成，具有良好的憎水性和迁移性，以及良好的耐腐蚀，耐老虎，电绝缘等性能能，并且具有很高的污闪电压。与瓷绝缘子相同爬电距离的复合绝缘子。其污闪电压比瓷绝缘子高100-150%以上。达到iec标准最高等级6级，具有优良耐老化性能。

本产品的加工定制是是，品牌是上海银达，型号是FXBW4-10\_70，材质是硅橡胶