冲剪折弯机 联合冲剪机 鋷联

产品名称	冲剪折弯机 联合冲剪机 鋷联
公司名称	安徽亚联冲剪机床制造有限公司
价格	888888.00/个
规格参数	类型:联合冲剪机 品牌:鋷联 型号:Q35Y-20
公司地址	马鞍山博望区新市镇新材料产业园
联系电话	0555-2973333 13855527000

产品详情

q35y-20液压联合冲剪机

基本参数

1	冲压力：	75吨	备注
2	可剪最大板厚：	20mm	
3	板料强度：	＜450n/ mm2	
4	剪切角：	80	
5	一次行程剪板尺寸（厚×宽）：	20×330　10×480	
6	滑块行程：	80mm	
7	行程次数：	10～28次/分	

8	喉口深度：	355 mm	
9	冲孔厚度：	20 mm	
10	最大冲孔直径：	30mm	
11	主电机功率：	5.5kw	
12	外形尺寸：	1860×800×1900mm	
13	机器重量：	2200kg	

型钢种类profile	圆钢round bar	方钢 square bar	等边角钢equal angle		t型钢		工形钢 joist	槽
			900剪切 shearing	450剪切 shearing	900剪切 shearing	450剪切 shearing		
q35y－20	50	50×50	140×140×12	70×70×10	140×140×12	70×70×10	160×86×6	160

t型钢，工型钢，槽钢的刀模需定制

2、主要元部件清单：

序号	名称	供应商
1	油泵	台湾
2	电磁换向阀	上海勇民液压件厂/海门新博

3	电磁溢流阀	上海勇民液压件厂/海门新博
4	密封圈	日本nok
5	电器元件	正泰/施耐德
6	电机	马鞍山双塔

3、随机附件说明

（地脚安装螺栓、加油枪、压力表装置、脚踏开关、全规格内六角扳手、两用扳手、电器箱门锁）等详见装箱单内随机附件清单。

4、提供的技术文件

a. 设备合格证明书 1份

b. 设备使用说明书 1份

c. 装箱单 1份

5、执行技术标准和规范：

严格按照国家制定的相关标准和企业内部标准执行。

jb 9962-1999《联合冲剪机 安全技术条件》

jb 9970-1999《冲型剪切机、联合冲剪机 噪声限值》

本产品的类型是联合冲剪机，品牌是鏗联，型号是q35y-20，主电机功率是5.5（kw），重量是2200（kg），可加工尺寸是20*330/10*480（mm），滑块行程调节量是80（mm），原理是冷成型，剪切角是8度，剪切次数是10-28（次/min），动力类型是液压，控制形式是人工，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是仪表，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年保修，尺寸是1860*800*1900